

oventrop

„Aktor T 2P/O“
24 V

Art.-Nr.:
1012821


(NC)



Montage




Assembly
Montage




Demontage

Disassembly
Démontage






Anschluss

Connection
Raccordement



blau - blue - bleu

braun - brown - brun






First-Open

„First-Open“-Funktion
„First-Open“ function
Fonction „First-Open“

Stromlos-zu
Normally Closed


NC





Stromlos-zu
Normally Closed

NC

Anpassungskontrolle
Adaption check
Contrôle de l'ajustement



Funktionsweise
Function mode
Mode de fonctionnement



DEU

Technische Daten

Betriebsspannung:	24 V AC/DC, +20 %...- 10 %, 0-60 Hz
Betriebsleistung:	2,5 W
Einschaltstrom, max.:	250 mA für max. 2 min.
Stellkraft:	90 N $\pm$ 5 %
Stellweg:	4,0 mm
Schutzgrad:	IP 42
Umgebungstemperatur:	0 °C ... 60 °C
Lagertemperatur:	-25 °C ... 60 °C

ENG

Technical Specifications

Operating voltage:	24 V AC/DC, +20 %...- 10 %, 0-60 Hz
Operating capacity:	2.5 W
Max. inrush current:	250 mA for max. 2 min.
Actuating force:	90 N $\pm$ 5 %
Stroke:	4,0 mm
Type of protection:	IP 42
Ambient temperature:	0 °C ... 60 °C
Storage temperature:	-25 °C ... 60 °C

FRA

Spécifications techniques:

Tension de service:	24 V AC/DC, +20 %...- 10 %, 0-60 Hz
Capacité de fonctionnement:	2,5 W
Courant de fermeture du circuit:	250 mA pendant max. 2 min.
Force:	90 N $\pm$ 5 %
Course:	4,0 mm
Type de protection:	IP 42
Température ambiante:	0 °C ... 60 °C
Température de stockage:	-25 °C ... 60 °C