



# oventrop

---



Fase anbringen

Provide bezel

Prévoir chanfrein

(DE)

## Verschraubung

Anzugsmoment max. 80 Nm für AG-Tülle  
selbstdichtend (O-Ring).

Technische Änderungen vorbehalten.

(EN)

## Fitting

Tightening torque up to 80 Nm for male  
threaded, self sealing tailpipe (O-ring).

Subject to technical modification without notice.

(FR)

## Raccord

Couple de serrage max. 80 Nm pour douille  
filetée mâle, auto-étanche (joint torique).

Sous réserve de modifications techniques.

Eine Übersicht der weltweiten  
Ansprechpartner finden Sie unter  
[www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).

For an overview of our global  
presence visit [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Vous trouverez une vue d'ensemble  
des interlocuteurs dans le monde  
entier sur [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

Telefon +49 (0)29 62 82-0

Telefax +49 (0)29 62 82-400

E-Mail [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)

Internet [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)