Ausschreibungstext:
„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler für Flächenheizungs- und kühlsysteme, mit thermostatisierbaren Ventileinsätzen M 30 x 1,5 und integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen, vormontiert.

Vorlaufbalken aus Edelstahl (1.4301)
mit integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen bzw. thermostatisierbaren Ventileinsätzen M 30 x 1,5, vernickelten Einschraubstutzen mit G ¾ Außengewindanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen, vernickelter Überwurfmutter mit G 1 Innengewinde zum direkten Anschließen eines flachdichtenden Kugelhahns, vernickelter Füll- und Entleerungshahn mit drehbarem Anschluss für Schlauchverschraubung DN 15, z. B. Art. Nr. 1034552 und vernickeltem Blindstopfen G ¾.

Rücklaufbalken aus Edelstahl (1.4301)
mit thermostatisierbaren Ventileinsätzen M 30 x 1,5 bzw. integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen, vernickelten Einschraubstutzen mit G ¾ Außengewindanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen, vernickelter Überwurfmutter mit G 1 Innengewinde zum direkten Anschließen eines flachdichtenden Kugelhahns, vernickelter Füll- und Entleerungshahn mit drehbarem Anschluss für Schlauchverschraubung DN 15, z. B. Art. Nr. 1034552 und vernickeltem Blindstopfen G ¾.

Verteilerhalterungen aus verzinktem Stahl liegen bei; zur Befestigung des Verteilers im Einbauschrank oder auf der Wand. Die Schalldämmung der Rohrschellen entspricht DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.

Ausführungen: **Artikel-Nr.:**
„Multidis SF“ Edelstahlverteiler 1405352 - 62
mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen
0 – 5 l/min im Vorlauf

„Multidis SF“ Edelstahlverteiler 1405152 - 62
mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen
1 – 4 l/min im Rücklauf

Technische Daten:
Siehe Artikelübersicht „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Ausschreibungstext:
„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler für Flächenheizungs- und kühlsysteme, mit thermostatisierbaren Ventileinsätzen M 30 x 1,5 und integrierten Reguliereinsätzen, vormontiert.

Vorlaufbalken aus Edelstahl (1.4301) mit integrierten Reguliereinsätzen, ansonsten wie bei Art. Nr.: 14053/5152-62.
Rücklaufbalken aus Edelstahl (1.4301) mit thermostatisierbaren Ventileinsätzen M 30 x 1,5, ansonsten wie bei Art. Nr.: 14053/5152-62.
Verteilerhalterung wie bei Art. Nr.: 14053/5152-62.

Ausführungen: **Artikel-Nr.:**
„Mulidis SF“ Edelstahlverteiler 1405552 - 62
mit Reguliereinsätzen im Vorlauf

Technische Daten:
Siehe Artikelübersicht „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Artikel	Artikel-Nr.	Kreise	Technische Daten
 **„Multidis SF“** Edelstahl-Verteiler für Flächenheizung und -kühlung, **mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 0 – 5 l/min im Vorlauf**	1405352 1405353 1405354 1405355 1405356 1405357 1405358 1405359 1405360 1405361 1405362	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Max. Betriebstemperatur t_s: +80 °C Min. Betriebstemperatur t_s: –10 °C Max. Betriebsdruck p_s: 600 kPa (6 bar) Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar) k_{vs} - Wert: 1,1 m³/h Messbereich: 0 – 5 l/min
 **„Multidis SF“** Edelstahl-Verteiler für Flächenheizung und -kühlung, **mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 1 – 4 l/min im Rücklauf**	1405152 1405153 1405154 1405155 1405156 1405157 1405158 1405159 1405160 1405161 1405162	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Max. Betriebstemperatur t_s: +70 °C Min. Betriebstemperatur t_s: –10 °C Max. Betriebsdruck p_s: 600 kPa (6 bar) Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar) k_{vs} - Wert: 1,2 m³/h Messbereich: 1 – 4 l/min
 **„Multidis SF“** Edelstahl-Verteiler für Flächenheizung und -kühlung, **mit Reguliereinsätzen im Vorlauf**	1405552 1405553 1405554 1405555 1405556 1405557 1405558 1405559 1405560 1405561 1405562	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Max. Betriebstemperatur t_s: +80 °C Min. Betriebstemperatur t_s: –10 °C Max. Betriebsdruck p_s: 600 kPa (6 bar) Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar) k_{vs} - Wert: 1,9 m³/h

Artikelübersicht „Multidis SF“ Edelstahlverteiler (mit Reguliereinsätzen)

„Multidis SF“ Edelstahl - Verteiler	Artikel-Nr.	Kreise	Länge (L)	Länge (L) mit Kugelhahn 1406383	Länge (L) mit Kugelhahn 1406384
	1405352 1405353 1405354 1405355 1405356 1405357 1405358 1405359 1405360 1405361 1405362	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	168 mm 218 mm 268 mm 318 mm 368 mm 418 mm 468 mm 518 mm 568 mm 618 mm 668 mm	223 mm 273 mm 323 mm 373 mm 423 mm 473 mm 523 mm 573 mm 623 mm 673 mm 723 mm	248 mm 298 mm 348 mm 398 mm 448 mm 498 mm 548 mm 598 mm 648 mm 698 mm 748 mm
	1405152 1405153 1405154 1405155 1405156 1405157 1405158 1405159 1405160 1405161 1405162	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	168 mm 218 mm 268 mm 318 mm 368 mm 418 mm 468 mm 518 mm 568 mm 618 mm 668 mm	223 mm 273 mm 323 mm 373 mm 423 mm 473 mm 523 mm 573 mm 623 mm 673 mm 723 mm	248 mm 298 mm 348 mm 398 mm 448 mm 498 mm 548 mm 598 mm 648 mm 698 mm 748 mm
	1405552 1405553 1405554 1405555 1405556 1405557 1405558 1405559 1405560 1405561 1405562	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	168 mm 218 mm 268 mm 318 mm 368 mm 418 mm 468 mm 518 mm 568 mm 618 mm 668 mm	223 mm 273 mm 323 mm 373 mm 423 mm 473 mm 523 mm 573 mm 623 mm 673 mm 723 mm	248 mm 298 mm 348 mm 398 mm 448 mm 498 mm 548 mm 598 mm 648 mm 698 mm 748 mm

Abmessungen „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Kugelhähne	Artikel-Nr.	Nennweite	D	L1	L2
	1406383	DN 20	G ¾	55 mm	57 mm
	1406384	DN 25	G 1	80 mm	60 mm
	1406483 (mit Thermometer u. rotem Flügelgriff)	DN 20	G ¾	73 mm	60 mm
	1406583 (mit Thermometer u. blauem Flügelgriff)	DN 20	G ¾	73 mm	60 mm
	1406484 (mit Thermometer u. rotem Flügelgriff)	DN 25	G 1	85 mm	60 mm
	1406584 (mit Thermometer u. blauem Flügelgriff)	DN 25	G 1	85 mm	60 mm

Abmessungen Kugelhähne

Einsatzbereich:

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Die „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler sind ausgelegt für den Einsatz in Flächenheizungs- und Kühlanlagen mit Zwangsumwälzung.

Der Anschluss der Steigleitungen kann wahlweise von links oder rechts erfolgen.

Die Verteilerhalterungen ermöglichen die Befestigung des Verteilers im Einbauschrank oder direkt auf der Wand. Der Anschluss der flachdichtenden Kugelhähne erfolgt direkt an den Überwurfmuttern (G 1 Innengewinde) der Verteiler. Die Heiz-/Kühlkreisanschlüsse besitzen einen G ¾ Außengewindeanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus).

Bei Verwendung eines Wärmemengenzählers sind dessen Einbaumaße bei der Auswahl des Einbauschrankes zu berücksichtigen. Rahmen und Tür sind vorzuziehen, um die Tiefe des Einbauschrankes zu vergrößern.

Das Oventrop Lieferprogramm beinhaltet passende Klemmringverschraubungen für alle Rohrarten, z. B. „Copipe“ Mehrschichtverbundrohre, „Copex“ PE-Xc Rohre, „Copert“ PE-RT Rohre und Kupferrohre.

Die Montageanleitungen sind zu beachten.

Funktion:

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Die „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler dienen zur zentralen Verteilung des Heiz- oder Kühlwassers auf die verschiedenen Kreise je Wohneinheit.

Es wird empfohlen die „Multidis“ Edelstahl-Verteiler mit Kugelhähnen auszurüsten. Diese ermöglichen das Absperren von Vor- und Rücklaufleitung, z. B. bei Wartungsarbeiten.

Die „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler sind zum Füllen, Spülen und Entlüften der Heiz-/Kühlkreise mit Füll- und Entleerungshähnen ausgestattet. Diese verfügen über einen Anschluss für Schlauchverschraubungen DN 15.

Das Betriebsmedium sollte dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen (z. B. VDI 2035 – Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen).

Die thermostatisierbaren Ventileinsätze M 30 x 1,5 können zusammen mit den als Zubehör erhältlichen, elektrothermischen Stellantrieben und den Raumthermostaten zu einer Einzelraumtemperaturregelung eingerichtet werden (siehe Handbuch Produkte, Produktbereich 2).

Der hydraulische Abgleich wird bei den Edelstahl-Verteilern Art- Nr. 1405352-62 und 1405152-62 mittels der integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätze durchgeführt. Die Einregulierung des berechneten Volumenstromes erfolgt mit Hilfe eines Schlüssels (Art. Nr. 1405352-62) bzw. einer Arretierhülse (Art. Nr. 1405152-62). Der eingestellte Wert wird an einem Schauglas direkt abgelesen. Bei den Verteilern Art. Nr. 1405352-62 ist eine reproduzierbare Voreinstellung möglich.

Bei den Edelstahl-Verteilern Art. Nr. 1405552-62 wird der hydraulische Abgleich mittels der im Vorlaufbalken integrierten Reguliereinsätze durchgeführt. Die Einregulierung erfolgt anhand des auf Seite 3 abgebildeten Diagramms. Der berechnete Volumenstrom wird mittels der verdeckt angeordneten Spindel eingestellt. Eine reproduzierbare Voreinstellung ist möglich.

Vorteile:

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

– alle notwendigen Armaturen aus einer Hand
– geringe Montagezeiten durch vormontierten Verteiler, Eindichtarbeiten entfallen
– hydraulischer Abgleich sowie Regelung der Flächenheiz- und Kühlsysteme sind am kompakten, zentral angeordneten Verteiler durchführbar
– hoher Qualitätsstandard durch langlebige Verteiler aus Edelstahl
– korrosionsbeständig
– gute hydraulische Werte
– geringe Bautiefe, auch bei Einsatz elektrothermischer Stellantriebe
– Anschluss eines Wärmemengenzählers zu zentralen Erfassung der Wärmeabgabe möglich
– das Oventrop „Combi-System“ mit „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohren, „Cofit P/PD“ Pressverbindern und „Cofit S“ Schraubverbindern ermöglicht die schnelle und sichere Anbindung des „Multidis SF“ Edelstahl-Verteilers auf der Steigleitungsseite
– das Oventrop Lieferprogramm umfasst „Copex“ PE-Xc, „Copert“ PE-RT und „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre sowie geeignete Rohrverbinder für die Flächenheiz- und Kühlkreise



Diagramm für „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Reguliereinsätzen Art. Nr.: 1405552-62

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 2
ti 354-DE/10/MW
Ausgabe 2017