



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6340BQ0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermostatisches Zirkulationsregulierventil
Modell <i>model</i>	Aquastrom T plus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60276904-005 vom 26.09.2019 (LGW) Ergänzungsprüfung: vom 02.11.2012 (LGW) Baumusterprüfung: BMW 5351335-01 vom 13.12.2005 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: 418.599/3H vom 27.09.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: 418.599/2H vom 16.09.2016 (ÖFI) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0215/14 vom 24.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 554 (01.03.2011) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	13.12.2025 / 20-0926-WNV

70029-04-A-DE

24.11.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
420 55 04; 420 65 04	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
420 55 06; 420 65 06	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
420 55 08; 420 65 08	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations	
420 55...	mit Innengewinde	
420 65...	mit Außengewinde	.