




Anschlussarmaturen für Heizkörper und Flächentemperierung

Multiblock

Anschlussarmaturen mit Thermostatventil

Multiblock T/TQ/TU/TFU



Technisch und
optisch
ausgewogen

VORTEILE

- + Anschluss an alle gängigen Rohrleitungsmaterialien
- + Armaturen einsetzbar als Thermostatventil mit Voreinstellung
- + wahlweise für manuellen (**AV 9**) und automatischen (**Q-Tech**) hydraulischen Abgleich
- + Vor- und Rücklaufanschluss frei wählbar (**T/TU/TFU**)
- + große Sicherheit durch weichdichtende Anschlüsse zum Heizkörper
- + formschöne Design Abdeckungen in anthrazit, weiß, chrom oder Edelstahl für einen harmonischen Übergang zu modernen Radiatoren und Badheizkörpern

Elegante Anschlussarmatur

TECHNISCH UND OPTISCH AUSGEWOGEN

Der **Multiblock** ist eine praxisgerechte Kombination aus Thermostatventil - mit **AV9** oder **Q-Tech** - und Anschlussverschraubung für moderne Radiatoren und Heizkörperarmaturen.

Die Armatur kannst du in nahezu jeder Einbausituation einsetzen. Denn neben der Durchgangs- oder Eckausführung gibt es auch eine schwenkbare Variante.

Kombiniert mit unseren eleganten Thermostaten sowie den formschönen Design Abdeckungen in den Farben **weiß, chrom, anthrazit und im Edelstahl-Design** sind sie ein *echter Hingucker* in deiner modernen Wohnraumgestaltung.

Den **Multiblock** liefern wir dir auch als Set mit Design Abdeckung und wahlweise mit Thermostat **Uni SH** oder **pinox**.



Multiblock T mit Design Abdeckung und Thermostat pinox

VARIABEL BEIM EINBAU


Die Anströmrichtungen der Armaturen **Multiblock T/TQ/TU/TFU** brauchst du beim Einbau nicht zu berücksichtigen. Der Vor- und Rücklaufanschluss ist frei wählbar.

Den Thermostatanschluss kannst du beim **Multiblock T/TU** in der Durchgangsform sowie beim **Multiblock TFU** wahlweise rechts oder links installieren.

AUSFÜHRUNGEN

FÜR EIN- UND ZWEIROHRANLAGEN:


- **Multiblock T**
Eck- und Durchgangsform, für Zweirohrbetrieb
- **Multiblock TQ**
Eck- und Durchgangsform, für Zweirohrbetrieb, mit **Q-Tech**
- **Multiblock TU**
Eck- und Durchgangsform, für Ein-/Zweirohrbetrieb
- **Multiblock TFU**
schwenkbar, für Ein-/Zweirohrbetrieb



System Multiblock T und Unibox RTL für Flächenheizungen

Anschlussarmaturen mit Thermostatventil und Rücklauftemperaturbegrenzer

Multiblock T-RTL / Multiblock TQ-RTL



Für Heizung und
Flächentem-
perierung

VORTEILE

- + ideale Kombination für Heizkörper- und Flächentemperierung
- + separates Regeln von Heizkörper und Flächentemperierung mit nur einer Armatur
- + Rücklauftemperatur der Flächentemperierung einstellbar
- + Heizkörper absperrbar
- + AV9 Ventileinsatz für den manuellen hydraulischen Abgleich (**Multiblock T-RTL**)
- + QA Ventileinsatz für den automatischen hydraulischen Abgleich (**Multiblock TQ-RTL**)



Kombinierte Anschlussarmatur

FÜR HEIZUNG UND FLÄCHENTEMPERIERUNG


Der **Multiblock T-RTL** ermöglicht dir, deine Heizkörper- und Flächentemperierung mit nur einer Anschlussarmatur zu kombinieren.

Die kompakte Armatur beinhaltet einen **AV9** Ventileinsatz mit stufenloser Voreinstellung für den *manuellen hydraulischen Abgleich* sowie einen **RTL**-Regler für die *Rücklauf-temperaturbegrenzung*.

Dabei kannst du die Raumtemperatur und Rücklauf-temperatur voneinander unabhängig regeln.

AUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH

Der baugleiche **Multiblock TQ-RTL** ermöglicht dir dank seines **QA** Ventileinsatzes einen *automatischen hydraulischen Abgleich*.



System Multiblock TQ-RTL mit Q-Tech



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Multiblock T-RTL mit Design Abdeckung und Thermostat pinox
- ausgezeichnet im Design

AUF 'S SCHÖNSTE GEREGLT

Kombiniert mit unseren eleganten Thermostaten sowie den formschönen Design Abdeckungen in den Farben *weiß oder chrom* schaffen sie einen harmonischen Übergang zum Radiator. Ein *echtes Stilelement* in der modernen Wohnraumgestaltung.


Den **Multiblock T-RTL** liefern wir dir auch als Set mit Design Abdeckung und wahlweise mit Thermostat **Uni SH** oder **pinox**.

AUSFÜHRUNGEN :

- **Multiblock T-RTL**
mit **AV9** Ventileinsatz, für Zweirohrbetrieb
- **Multiblock TQ-RTL**
mit **AQ** Ventileinsatz, für Zweirohrbetrieb

Multiblock T/TU/TQ/TFU

Ausführungen und Durchflussrichtungen



MULTIBLOCK T/TU

Funktionen:

- Regeln des Heizkörpers
- Durchflussmenge voreinstellbar
- Absperren
- Entleeren/Befüllen

MULTIBLOCK TQ

Funktionen:

- Regeln des Heizkörpers
- Durchflussmenge voreinstellbar
- Absperren
- Entleeren/Befüllen
- Automatischer hydraulischer Abgleich

MULTIBLOCK TFU (SCHWENKBAR)

Funktionen:

- Regeln des Heizkörpers
- Durchflussmenge voreinstellbar
- Absperren
- Entleeren/Befüllen
- Anschlussstutzen schwenkbar


Ausführungen:

Ausführung/Artikel-Nr.	Einrohr-system	Zweirohr-system	Heizkörper-anschluss	Befüll- und Entleerung	Thermostat-anschluss links	Thermostat-anschluss links oder rechts
Multiblock T (Eck)						
1184014	—	●	G ¾ ÜM	●	●	—
1184084	—	●	G ½ AG	●	●	—
Multiblock T (Durchgang)						
1184013	—	●	G ¾ ÜM	●	—	●
1184083	—	●	G ½ AG	●	—	●
Multiblock TU (Eck)						
1184024	●	●	G ¾ ÜM	—	●	—
1184034	●	●	G ½ AG	—	●	—
Multiblock TU (Durchg.)						
1184023	●	●	G ¾ ÜM	—	—	●
1184033	●	●	G ½ AG	—	—	●

● trifft zu — nicht vorhanden

Multiblock T-RTL/TQ-RTL

Ausführungen und Durchflussrichtungen



MULTIBLOCK T-RTL

Funktionen:

- Regeln des Heizkörpers und der Flächentemperierung
- Durchflussmenge voreinstellbar
- Absperren

MULTIBLOCK TQ-RTL

Funktionen:

- Regeln des Heizkörpers und der Flächentemperierung
- Durchflussmenge voreinstellbar
- Absperren
- Automatischer hydraulischer Abgleich

Ausführungen:

Ausführung/Artikel-Nr.		Einrohrsystem	Zweirohrsystem	Heizkörperanschluss	Befüll- und Entleerung	Thermostatanschluss links	Thermostatanschluss links oder rechts
Multiblock TQ							
(Eck)	1184073	—	●	G 1/2 AG	●	●	—
(Durchgang)	1184074	—	●	G 1/2 AG	●	●	●
Multiblock TFU							
(schwenkbar)	1184025	●	●	G 3/4 AG	●	●	●
(schwenkbar)	1184035	●	●	G 1/2 AG	●	●	●
Multiblock T-RTL (Eck)							
	1184016	—	●	G 3/4 ÜM	—	●	—
	1184086	—	●	G 1/2 AG	—	●	—
Multiblock TQ-RTL (Eck)							
	1184076	—	●	G 1/2 AG	—	●	—

● trifft zu — nicht vorhanden



Raumklima



Hydraulik



Stationen,
Speicher



Trinkwasser



Öl, Solar



Smart Home,
Smart Building

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.