



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6340BU0458

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	thermisch gesteuertes Regulierventil mit Entleerung für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Aquastrom VT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57217370-07 vom 01.08.2017 (LGW) Ergänzungsprüfung: vom 02.11.2012 (LGW) Baumusterprüfung: 7391219-01 vom 02.12.2009 (LGW) KTW-Prüfung: 418.599/3H vom 27.09.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: 418.599/2H vom 16.09.2016 (ÖFI) KTW-Prüfung: KA 0215/14 vom 24.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 554 (01.03.2011) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	02.12.2022 / 17-0560-WNV

7028-04-A-DE

17.11.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Aquastrom VT	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Aquastrom VT	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
420 57 04	Anschlüsse: Innengewinde/Innengewinde; DN 15
420 57 06	Anschlüsse: Innengewinde/Innengewinde; DN 20
420 67 04	Anschlüsse: Außengewinde/Außengewinde; DN 15
420 67 06	Anschlüsse: Außengewinde/Außengewinde; DN 20
420 57 52	Anschlüsse: Pressanschluss/Pressanschluss; 15 mm; SANHA® Pressfitting (unverpresst undicht) gemäß DVGW-Registrierung DW-8511AU2076
420 57 53	Anschlüsse: Pressanschluss/Pressanschluss; 18 mm; SANHA® Pressfitting (unverpresst undicht) gemäß DVGW-Registrierung DW-8511AU2076
420 57 54	Anschlüsse: Pressanschluss/Pressanschluss; 22 mm; SANHA® Pressfitting (unverpresst undicht) gemäß DVGW-Registrierung DW-8511AU2076