oventrop

Einbauanleitung

D

Blockierstift für „Hycocon VTZ/VPZ“



Vor dem Einschrauben des Blockierstiftes muss der Voreinstellwert (siehe Darstellung) in der Mitte des Fenster sichtbar sein.
Nach dem Einschrauben Blockierstift sichern.

oventrop

Installation instructions

GB

Locking pin for ”Hycocon VTZ/VPZ“



Before screwing the locking pin, the presetting value (see illustration) must be visible in the centre of the window.
Secure locking pin after screwing.

oventrop

Instructions de montage

F

Cavalier de blocage pour «Hycocon VTZ/VPZ»



Avant de visser le cavalier de blocage, la valeur de préréglage (voir illustration) doit être visible au milieu de la fenêtre.
Protéger le cavalier de blocage aprés l’avoir vissé.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.
For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.
Vous trouverez une vue d’ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

106179281 08/2011