

oventrop

„Uni SH” termosztát
új termék, új forma radiátorokhoz és fürdőszobai fűtőtestekhez



A folyadéktöltetű érzékelővel szerelt „Uni SH” termosztátok a helyiséghőmérséklet szabályozására szolgálnak. Tartozékként elegáns, formatervezett, utólagosan felhelyezhető „SH-Cap” dizájn-burkolatokat kínálunk króm vagy antracit színválasztékkal. Ezáltal a termosztátok kiválóan illeszthetők a modern radiátorok és fürdőszobai fűtőtestek színpalettájához.

Előnyös tulajdonságok:

- szép forma, elegáns kivitel,
- kis méretek,
- tapintható kivitelű skálajelek a kézikeréken,
- „SH-Cap” színes dizájn-burkolatok kínálata,
- „E” típusú exkluzív szelepekkel összeépítve,
- egyedi megjelenés.

További információk:

OVENTROP Magyarország Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefon: (1) 280-6805, 280-6720
Fax: (1) 280-1868
Internet: www.oventrop.hu
E-mail: mail@oventrop.hu

Termék	Csom. egység	Termékszám	Megjegyzés		
„Uni SH” termosztatikus szelepfaj					
folyadéktöltetű érzékelővel M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással „Uni SH” jelölés a foglalatban található					
fehér színű kivitel	(10)	101 20 65	Elzárható kivitel értéktartomány 7-28 °C skálaosztás 0 * 1-5		
formatervezett takarógyűrű antracit (RAL 7016)		101 20 80	Céglogó nyomtatásához külön megrendelő űrlap kitöltése szükséges. Legkisebb rendelési mennyiség: 200 db. Az árhoz hozzá kell számítani a klisé költséghányadát.		
krómozott		101 20 81			
formatervezett takarógyűrű céglogó elhelyezésre fehér (RAL 9016)		101 20 92			
Exkluzív kivitelű termosztatikus szelepek					
M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással sárgaréz					
„E” típus 6 fokozatú előbeállítással					
sarok kivitel DN 15 1/2"			Alkalmazási terület PN 10 max. nyomású kétsőves vízhőhordozós szivattyús központi fűtési berendezésekben, az előremenő vízhőmérséklet max. 120 °C.		
antracit	0,32	0,65 0,90	116 30 32	Az exkluzív kivitelű „E” és „Combi E” típusú szerelvények a modern lakberendezéshez kapcsolódó termékek. A hagyományos hőleadókon kívül kiválóan alkalmazhatók fürdőszobai fűtőtestekhez.	
porszórt és nikkelezett	0,32	0,65 0,90	116 30 42		
krómozott	0,32	0,65 0,90	116 30 52		
fehér porszórt	0,32	0,65 0,90	116 30 62		
aranyozott	0,32	0,65 0,90	116 30 72	Műszaki jellemzői és névleges térfogatáramuk megegyeznek az „AV 6” típusú termosztatikus szelepek megfelelő termékeivel.	
egyenes kivitel DN 15 1/2"				Figyelem: a rendszer töltését és ürítését a szelep beállítása és a termosztatikus szelepfaj szerelése előtt kell végezni.	
antracit	0,32	0,65 0,90	116 31 32	Az Oventrop exkluzív kivitelű termosztatikus szelepei az alábbi díjakat nyerték el:	
porszórt és nikkelezett	0,32	0,65 0,90	116 31 42		
krómozott	0,32	0,65 0,90	116 31 52		
fehér porszórt	0,32	0,65 0,90	116 31 62		
aranyozott	0,32	0,65 0,90	116 31 72		
axiális kivitel DN 15 1/2"					
antracit	0,32	0,65 0,90	116 32 32	 Észak-Rajna-Vesztfália Formatervezési Díja, Ipari Termék Kategória	
krómozott	0,32	0,65 0,90	116 32 52		 A Hannoveri Ipari Formatervezési Fórum „iF” kitüntetés
fehér porszórt	0,32	0,65 0,90	116 32 62		
térsarok kivitel				 A Pragotherm, Prága kitüntetése	
bal oldali csatlakozás DN 15 1/2"				 A Berlini Német Rézintézet „Produkt und Messing” kitüntetése	
antracit	0,32	0,65 0,90	116 34 32	A termékek felvételt nyertek a müncheni „Példaértékű formatervezések” új gyűjteményébe, a hamburgi Iparművészeti és a londoni Formatervezési Múzeumba is.	
krómozott	0,32	0,65 0,90	116 34 52		
fehér porszórt	0,32	0,65 0,90	116 34 62		
jobb oldali csatlakozás DN 15 1/2"					
antracit	0,32	0,65 0,90	116 34 33		
krómozott	0,32	0,65 0,90	116 34 53		
fehér porszórt	0,32	0,65 0,90	116 34 63		

Az „Uni SH” termosztátok természetesen az Oventrop normál kivitelű termosztatikus szelepeihez („A”/„AV6”/„AZ”/„RF”/„Multiblock T” és egy pont-csatlakozású, benyúlócsöves szelepek fürdőszobai fűtőtestekhez) is alkalmazhatóak.

