





1



2



3

Der Thermostat „Uni SH“ (Gewindeanschluss M 30 x 1,5) mit Flüssig-Fühler ermöglicht eine Regelung der Raumtemperatur.

Die Armatur im neuen, schlanken Design verbindet ansprechende Form mit hervorragender Funktion.

Die Betätigung und Ablesbarkeit sind ausgezeichnet. Die Sollwerte lassen sich gut einstellen.

Die dezenten Ausformungen an der verchromten Griffhülse erhöhen die Handlichkeit. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung „3“ durch die „ertastbaren Einstellhilfen“ leicht wiedergefunden werden.

Der elegante Thermostat ist in sich ausgewogen. Die Linienführung ist klar und übersichtlich, unnötige Ecken und Kanten wurden vermieden.

Die Überwurfmutter und die Griffhülse sind verchromt. Das Mittelstück ist in der Grundausrüstung (Werksauslieferung) weiß. Alternativ stehen verchromte bzw. anthrazitfarbene Design-Abdeckungen, „SH-Cap's“, zur Verfügung.

Die farblichen Varianten der „SH-Cap's“ sind abgestimmt auf die Farbpalette moderner Radiatoren und Badheizkörper.

Insbesondere in Verbindung mit dem Oventrop Heizkörperarmaturen-Programm „Baureihe E“ empfiehlt sich der Thermostat „Uni SH“ für die moderne Wohnraumgestaltung.

1 Thermostat „Uni SH“ (Grundausrüstung) mit Durchgangsventil der „Baureihe E“ und den „SH-Cap's“ in chrom und anthrazit

2 Badheizkörper mit Thermostat „Uni SH“ und Winkel-Eckventil der „Baureihe E“

3 Thermostat „Uni SH“ mit Durchgangsventil der „Baureihe E“

Technische Änderungen vorbehalten.

Überreicht durch:

