

Rešenja za različite priključke
termostatskih ventila:
Ušteda energije modernim dizajnom

Pregled proizvoda

■ made
■ in
■ Germany



Ventil grejnog tela



Uobičajeni priključak grejnog tela



„Uni LH“ Termostat



„Uni LD“ Termostat

Navojni priključci:



za ugrađene ventile u grejnim telima i/ili



uobičajena grejna tela



1 „Uni LH“, Art.Nr.: 101 14 65,
(M 30 x 1,5), odgovara za
Oventrop, Heimeier i MNG



2 „Uni SH“, Art.Nr.: 101 20 65,
(M 30 x 1,5), odgovara za
Oventrop, Heimeier i MNG



3 „Uni XH“, Art.Nr.: 101 13 65,
(M 30 x 1,5), odgovara za
Oventrop, Heimeier i MNG



4 „Uni LA“, Art.Nr.: 161 34 01,
(M 28 x 1,5), odgovara za Herz



5 „Uni LI“, Art.Nr.: 161 62 00,
(M 32 x 1,0), odgovara za Ista



6 „Uni LK“, Art.Nr.: 161 35 01,
(M 28 x 1,0), odgovara za Kosmia



7 „Uni LM“, Art.Nr.: 161 61 00,
(M 38 x 1,5), odgovara za Meges
i „Uni LO“, Art.Nr.: 161 65 00,
(M 38 x 1,5), odgovara za Oreg/Ondal



8 „Uni LR“, Art.Nr.: 161 63 01,
(M 33 x 2,0), odgovara za Rossweiner

Ušteda energije započinje sa upotrebom modernih termostata

Oventrop termostati odgovaraju zahtevima regulative za uštedu energije (EnEV). Oni omogućavaju efektivnu štednju energije i troškova grejanja.

Termostat koji je moderno dizajniran predstavlja armaturu za moderne objekte stanovanja.

Različite verzije i raznovrsne boje termostata su u saglasnosti sa modernim grejnim telima. Oni se prilagođavaju različitim modelima instalacija.

Oventropovi termostati su beli a na raspolaganju su u boji.

Uz to, tu su termostati „Uni LH“ i „Uni LD“ koji mogu biti: beli, antracit, pozlaćeni, hromirani i signalno sivi, a zatim termostati „Uni SH“ u beloj / hromiranoj i boji i dizajnu nerđajućeg čelika.

Ova elegantno dizajnirana kapa „SH-Cap“ u beloj, hrom ili antracit boji može se naknadno dodati „Uni SH“.

Kod dizajna nerđajućeg čelika ovo je već učinjeno.

Vreme za promene

Široki program termostata koristi se kod opremanja i modernizacije ventila kod uobičajenih grejnih tela sa navojnim odnosno kompresionim spojem.

Priložene slike prikazuju raspoložive Oventropove termostate za navojni spoj (videti sl. 1 - 8) ili kompresioni spoj (videti slike 9 - 11).

Njihove prednosti su:

- nije potreban adapter
- dizajnirani termostat sa tečnim senzorom
- ponašanje u skladu sa regulativom o uštedi energije EnEV
- termostat ne treba posebno održavanje
- mala ugradbena dužina
- jednostavna montaža

Ostale informacije možete naći u Oventrop katalogu „Cene“ i priručniku „Tehnika“, kao i na Internetu u poglavlju 1.

Zadržavamo pravo tehničkih izmena.

Kompresioni spoj:



na grejnom telu i /ili



9 „Uni LD“, Art.-Nr.: 101 14 75,
(kompresioni spoj) odgovara
za Danfoss, serija RA



10 „Uni XD“, Art.-Nr.: 101 13 75,
(kompresioni spoj) odgovara za
Danfoss, serija RA



11 „Uni LV“, Art.Nr.: 161 60 01,
(kompresioni spoj) odgovara
za Vaillant

Predstavnik za SRB i MNE
Srđan Nikodijević
Radnička 56,
11030 Beograd
Srbija
mob: 00381/ 63 116 55 22

F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (02962) 82-0
Telefax (02962) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de