

Noi, firma

### Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str.1  
D-59939 Olsberg

declaram pe propria raspundere, ca urmatoarele produse respecta urmatoarele  
standarde sau documente normative:


**DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO 15875, DIN 4726, DIN EN 1264-4**

Produs


### Teava polietilena reticulata Pe-Xc „Copex”

| Art. – Nr. | Dimensiune<br>teava<br>[mm] | Presiune de<br>lucru max.<br>ps          | Gama de temperaturi<br>de lucru<br>ts | Marcaj EC |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 140 00 51  | 14 x 2                      | 6 bar<br>(PN 6)<br><br>10 bar<br>(PN 10) | pana la 90°C<br><br>pana la 60°C      | Nu        |
| 140 00 52  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 00 54  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 01 51  | 16 x 2                      |                                          |                                       |           |
| 140 01 52  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 01 54  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 02 51  | 17 x 2                      |                                          |                                       |           |
| 140 02 52  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 02 54  |                             |                                          |                                       |           |
| 140 03 52  | 20 x 2                      | 6 bar<br>(PN 6)                          | pana la 90°C                          |           |
| 140 03 54  |                             | 8 bar<br>(PN 8)                          | pana la 70°C                          |           |

Olsberg, 15.09.2011



Dr. Foitzik  
Director tehnic



Dipl.-Ing. Wilmes  
Conducator proiect