



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6310AQ2054**

Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Armaturen für Trinkwasser: Kombination aus Rückflussverhinderer und Absperrventil (6319)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Freistromventil mit Rückflussverhinderer                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Aquastrom KFR; Aquastrom FR                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Ergänzungsprüfung: 60225672-001 vom 14.03.2019 (LGW)<br>Kontrollprüfung Labor: 21290349-011 vom 10.04.2018 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 7381371-02 vom 10.11.2010 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 7391220-01 vom 29.05.2009 (LGW)<br>UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 570-1 (01.03.2013)<br>DIN EN 13959 (01.01.2005)<br>DIN 3502 (01.10.2002)<br>UBA KTW (07.03.2016)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                               |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 21.11.2023 / 19-0197-WNA                                                                                                                                                                                                                                                     |

70028-04-A-DE

29.03.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ<br/>type</b>            | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>                  | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aquastrom KFR;<br>Aquastrom FR | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 15 | AbP: PA-IX 7000/I              |
| Aquastrom KFR;<br>Aquastrom FR | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 20 | AbP: PA-IX 7001/I              |
| Aquastrom KFR;<br>Aquastrom FR | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 25 | AbP: PA-IX 7002/I              |
| Aquastrom KFR;<br>Aquastrom FR | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 32 | AbP: PA-IX 7003/I              |
| Aquastrom KFR                  | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 40                       |                                |
| Aquastrom KFR                  | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 50                       |                                |
| Aquastrom KFR                  | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 65                       |                                |
| Aquastrom KFR                  | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 80                       |                                |

| <b>Ausführungsvariante<br/>type variation</b> | <b>Erläuterungen<br/>explanations</b>                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420 62 ...                                    | mit Entleerung;<br>...04, ...06, ...08, ...10, ...12, ...16: beiderseits Innengewinde nach DIN EN 102261; ...52 -<br>...58: beiderseits Rotguss-Pressanschlüsse |
| 420 82 ...                                    | mit Entleerung, beiderseits Außengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228                                                                                       |
| 420 58 ...                                    | ohne Entleerung, beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Bauform nach DIN 3502                                                                            |
| 420 78 ...                                    | ohne Entleerung, beiderseits Außengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228                                                                                      |
| 420 83 ...                                    | ohne Entleerung, beiderseits vergrößerte Außengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228                                                                          |
| 420 68 ...                                    | ohne Entleerung, eingangsseitig Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Außengewinde, flachdichtend, nach DIN ISO 228                                  |
| 420 27 04 - 420 27 10                         | ohne Entleerung, beiderseits Außengewinde, flachdichtend nach DIN ISO 228                                                                                       |
| 420 78 20 - 420 78 24                         | ohne Entleerung, beiderseits Außengewinde, flachdichtend nach DIN ISO 228                                                                                       |
| 420 93 51 - 420 93 52                         | ohne Entleerung, beiderseits Rundflansch nach DIN EN 1092                                                                                                       |
| 420 82 20 - 420 82 24                         | mit Entleerung, beiderseits Außengewinde, flachdichtend nach DIN ISO 228                                                                                        |
| 420 94 51 - 420 94 52                         | mit Entleerung, beiderseits Rundflansch nach DIN EN 1092                                                                                                        |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

| <b>Registr.-Nr.<br/>registration no.</b> | <b>Bauteil (Produktart)<br/>component</b>            | <b>Modell/Typ<br/>model/type</b>                                                                   | <b>Hersteller<br/>manufacturer</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DW-8511AU2076                            | Rohrverbinder für<br>Trinkwasserinstallationssysteme | SANHA® Press<br>S6000/SANHA® Press<br>S6000                                                        | SANHA GmbH & Co. KG                |
| NW-6312AS2269                            | Einsteckrückflussverhinderer                         | OF, OD, OV, NF, NV, CV,<br>SYR/OF15, OF15-pr, OV15,<br>OV15-pr, NV15, NV15-pr,<br>CV16, CV18, CV19 | NEOPERL GmbH                       |

DVG