Collettore in bronzo per “Regumat” DN 25

Scheda tecnica

Campo d’impiego:
Collettore di distribuzione compatto Oventrop per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore e coibentazione..

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dal generatore di calore ai singoli circuiti.

Vantaggi:
– ingombri ridotti
– montaggio semplice
– ottima distribuzione dell’acqua anche per fabbisogni ridotti

Modelli:	**Cod. art.:**
per 2 circuiti	1351571
Fissaggio a muro	1351592

Materiali:

Collettore:	Bronzo
Coibentazione:	Polipropilene espanso
Fissaggio a muro:	Acciaio, zincato

Attacchi:

Lato circuiti:	G 1½ calotta, tenuta piana
Lato caldaia:	G 1½ M, tenuta piana
Attacco laterale:	G 1 F

Dati tecnici:

Max. Pressione d’esercizio p_S:	4 bar
Max. Temperatura d’esercizio t_S:	110 °C
Max. Portata:	4 m³/h
Campo d’impiego consigliato:	max. 95 kW (ΔT = 20 K)



Dimensioni collettore DN 25, 2 circuiti



Dimensioni supporto di fissaggio a muro



Diagramma delle portate

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
ti 254-IT/10/MW
Edizione 2017