



Ausschreibungstext:

Oventrop „Aquaström P“ Probenahmeventil für Eckventile zur mikrobiologisch-chemischen Untersuchung nach DIN EN ISO 19458 für Trinkwasser-Installationssysteme gemäß TrinkwV. Geeignet zur Montage in alle marktüblichen Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahmearmatur, für eine Probenahme des Kalt- bzw. Warmwassers nahe der Entnahmestelle. Zertifiziert nach DVGW W 579.

Ventilgehäuse aus Messing gem. DIN 50930-6, komplett verchromt, Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl, metallisch dichtend, mit zusätzlicher Abdichtung aus hitzbeständigem PTFE, Auslaufbogen zur Desinfektion beflammbar und 360° drehbar, Betätigung mit beiliegendem Inbusschlüssel SW5

Technische Daten:


Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installationssysteme gem. TrinkwV
Betriebstemperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN10)
Einbau:	beliebig, gut zugänglich, Gehäuse und Auslaufbogen 360° drehbar
Werkstoffe:	Ventilgehäuse aus Messing gem. DIN 50930-6, komplett verchromt Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl Stopfbuchsichtung aus PTFE
Spindelabdichtung:	metallisch/PTFE

Anschlüsse:

Eingang:	Rohr 10 x 1,25
Ausgang:	G 3/8 AG mit Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



„Aquaström P“



Maße

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 338-DE/10/MW
Ausgabe 2018