

Ausschreibungstext:

Der Digitale Raumthermostat wird zur Regelung der Temperatur in geschlossenen Räumen mit üblicher Umgebung eingesetzt. Dabei erfolgt eine Temperatur-Regelung durch Ansteuerung eines Ventils mittels Stellantrieb. Der Raumthermostat eignet sich in Verbindung mit den elektrothermischen Oventrop 2-Punkt Stellantrieben zur Einzelraumtemperaturregelung. Wenn die Raumtemperatur den voreingestellten Sollwert erreicht hat, wird das Ventil geschlossen.

Sollwerteinstellung durch Tasteneingabe, Darstellung auf großem LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung.

Betriebsfunktionen: Heizen, Kühlen.

Einstellungen speicherbar.

Ausführungen:


230 V	Artikel-Nr.: 1152561
24 V	Artikel-Nr.: 1152562

Technische Daten:

Temperatureinstellbereich:	5 bis 35 °C
Betriebsspannung:	Artikel-Nr.: 1152561: 100-230 V AC, 50/60 Hz Artikel-Nr.: 1152562: 24 V AC, 50/60 Hz
Schaltleistung:	Artikel-Nr.: 1152561: 2 (1) A; 230 V AC Artikel-Nr.: 1152562: 2 (1) A; 24 V AC
Leistungsaufnahme:	< 2 W
Sicherung:	2 A, 250 V
Schalttemperaturdifferenz:	ca. ± 1 K
Schutzart:	IP 30

Funktionen:

- Anzeige von Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag und Betriebsmodus
- wählbare Frostschutzfunktion (5 °C) bei ausgeschaltetem Raumthermostat
- programmierbare Betriebsmodi:
 - Dauerbetrieb
 - Tagesprogramm Zeitschaltung Ein/Aus
 - Wochenprogramm (Mo-Fr und Sa-So), bis zu vier Schaltpunkte und Temperaturen pro Tag frei wählbar




Displayanzeigen und Tastenfunktionen

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 3
ti 241-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Digitaler Raumthermostat



Maße

Betriebsfunktion	230 V ~ 24 V ~ N L	230 V ~ 24 V ~ N L
Heizen	Anschlussklemme NO Antrieb (M) NO	Anschlussklemme NC Antrieb (M) NC
Kühlen	Anschlussklemme NO Antrieb (M) NC	Anschlussklemme NC Antrieb (M) NO

Schaltplan