**Campo d'impiego:**

Il collettore compatto Oventrop è adatto al collegamento dei gruppi di rilancio "Regumat" DN40/50 ("Regumat" DN25/32 con raccordi di riduzione).

E' composto da collettore e da coibentazione.

Il collettore di distribuzione viene utilizzato ad es. per la distribuzione delle portate dal generatore di calore ai diversi circuiti.

Vantaggi:

- montaggio in spazi ridotti
- facilità di installazione
- distribuzione ottimale dell'acqua anche per piccole portate

| **Versioni:** | **Codice:** |
|---|---|
| per 2 circuiti | 135 16 92 |
| per 3 circuiti | 135 16 93 |
| per 4 circuiti | 135 16 94 |

| | |
|---|---|
| Materiale: | |
| Collettore: | acciaio, verniciato nero |
| Isolamento: | poliuretano espanso rigido, esente da CFC ricoperto da lamina d'alluminio a grana grossa |
| Staffe a muro: | acciaio, zincato |

**Attacchi:**

| | |
|---|---|
| Lato circuito: | G 2" calotta, tenuta piana |
| Lato caldaia: | flangia DN 80/PN 10 |
| Collegamento sonda: | Rp 1/2 |

**Dati tecnici:**

| | |
|---|---|
| pressione mass. d'esercizio: | 6 bar |
| Temperatura mass. d'esercizio: | 110 °C |
| Portata: | 18,0 m³/h |
| Campo d'impiego consigliato: | mass. 420 kW ($\Delta$T = 20K) |

**Kit piedi di supporto**

Il kit piedi di supporto per collettore/„HydroFixx" DN40/50 è regolabile in altezza.

E' composto da due piedi, piastra fonoassorbente e materiale di fissaggio.

Codice: 135 16 97

**Materiali:**

| | |
|---|---|
| Piedi di supporto: | acciaio, zincato |
| Piastra fonoassorbente: | gommapiuma |




Dimensioni collettore DN40/50, 2 circuiti




Dimensioni collettore DN40/50, 3 circuiti




Dimensioni collettore DN40/50, 4 circuiti




Dimensioni kit piedi di supporto

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
ti 258-0/10/MW
Edizione 2014