

oventrop

инновации + Качество

Premium Armaturen + Systeme

Арматура для систем водоснабжения

Ассортимент продукции

Награды за дизайн:



ISH





1



2



3



4

В питьевую воду по пути от станции водоподготовки до потребителя могут попасть частички грязи. С помощью фильтра для воды, а также фильтра обратной промывки фирмы Oventrop эти частички легко улавливаются. За счет этого предотвращается засорение вентилей, душевых сеток, посудомоечных машин, проточных нагревателей и т. п., а также устраняется контактная коррозия.

Арматура Oventrop изготовлена из материалов, соответствующих гигиеническим требованиям и прошли испытания DVGW.

Фильтры для очистки воды „Aquanova Compact“, „Aquanova Compact E“, „Aquanova Magnum“ применяются в системах питьевого водоснабжения с макс. температурой воды 30 °C.

Подводящие и отводящие каналы „Aquanova Compact“ сконструированы таким образом, что фильтрующий патрон особенно глубоко вставляется в корпус фильтра.

Фильтрующая поверхность „Aquanova Compact E“ вогнута внутрь и за счет этого увеличена. Конструкция фильтра защищена патентом. Размер ячеек 100-120 мкм.

Фильтр имеет прозрачную пластмассовую чашку и степень загрязнения можно установить визуально. Фильтрующий патрон можно при необходимости заменить.

„Aquanova Compact E“ устанавливается на трубопровод как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Призы за дизайн фильтра „Aquanova Compact“:

ISH ISH Франкфурт „Design Plus“

**design
preis
schweiz**

Приз за дизайн в Швейцарии

Преимущества:

- компактная форма
- малый вес
- высокая пропускная способность
- простой монтаж
- область применения до PN 16

Фильтр для очистки воды „Aquanova Magnum“ имеет особенно высокую пропускную способность (5,5 м³/ч при Ду 20 мм; 11 м³/ч при Ду 40 мм). Размер ячеек 95-140 мкм.

Степень загрязнения можно установить визуально (чашка из прозрачной пластмассы). Фильтрующий патрон можно при необходимости заменить.

Преимущества:

- область применения до PN 16
- увеличенная фильтрующая поверхность
- высокая пропускная способность
- простой монтаж

Исполнения:

- фильтр для воды „Aquanova Compact“ с наружной и внутренней резьбой;
- фильтр для воды „Aquanova Compact E“ с поворотным штуцером для горизонтального и вертикального присоединения;
- фильтр для воды „Aquanova Magnum“ с наружной и внутренней резьбой.

1 Фильтр для воды „Aquanova Compact“, ВР

2 Фильтр для воды „Aquanova Compact“, НР

3 Фильтр для воды „Aquanova Magnum“

4 Фильтр для воды „Aquanova Compact E“



1



2



3



4



5

регенеративный фильтр с промывкой обратным потоком ЧАquanova Compact RE+RT и ЧАquanova MetaТ применяются согласно нормативам DIN 1988 в системах питьевого водоснабжения. Обслуживание заключается в промывке фильтрующего патрона (многократное ручное прокручивание). Размер Ячеек фильтрующего материала 100 Р 140 мкм.

Доверность фильтра ЧАquanova Compact RE+RT развита вовнутрь. Степень загрязнениЯ может быть легко установлена визуально через прозрачную пластмассовую чАку ('рогамит'). Конструкция фильтра защищена патентом.

регенеративные фильтры с промывкой обратным потоком ЧАquanova Meta RT оснащены крышкой из латуни.

Преимущества:

- применимы до Рном. 16 Н/а;
- малый вес;
- большАя пропускная способность;
- устойчивы к повышению давления;
- простота монтажа.

сполнения:

- регенеративный фильтр ЧАquanova Compact RT;
- регенеративный фильтр ЧАquanova Compact RET с поворотным присоединительным патрубком для установки на вертикальные и горизонтальные трубопроводы;
- регенеративный фильтр ЧАquanova Meta RT с наружной или внутренней резьбой, с манометром или без него.

1 регенеративный фильтр с промывкой обратным потоком ЧАquanova Compact RT

2 разрез фильтра ЧАquanova Compact RT

3 регенеративный фильтр с промывкой обратным потоком ЧАquanova Compact RET

4 регенеративный фильтр с промывкой обратным потоком ЧАquanova Meta RT с наружной резьбой и присоединительными патрубками

5 регенеративный фильтр с промывкой обратным потоком ЧАquanova Meta RT с внутренней резьбой



1



2

4

Вентили свободного потока и вентили KFR ЧАquastronT применяются, согласно нормативам DIN 1988, в системах питьевого водоснабжения. Вентиль свободного потока (F) применяется для перекрытия водопроводов.

Вентиль KFR имеет дополнительную функцию обратного клапана. Этого исполнение рационально с точки зрения гидродинамики и подавления шума (умозащита согласно нормативам DIN 52218 по арматурной группе I, имеет знак соответствия). Вентили прошли испытание Общества газа и водоснабжения Германии (DVGW) по методике DIN и допущены к эксплуатации.

В противоположность известным до настоящего времени конструктивным решениям подобной арматуры, все элементы обслуживания расположены с одной стороны и в одной плоскости. За счет этого в смонтированном состоянии арматура хорошо доступна и проста в обслуживании. Установка маювика удобна в обращении.

Преимущества:

- удобство обслуживания за счет расположения штуцеров для замера и спуска воды со стороны маювика;
- коррозионная устойчивость, включая присоединительные штуцеры, за счет качества бронзового сплава;
- испытаны DVGW по нормативам DIN;
- не требующее обслуживания уплотнение пинделя;
- оптимальный с гидродинамической точки зрения шаровой кран для спуска воды, который может монтироваться и на подающей магистрали;
- небольшая высота изделия;
- возможность последующей замены верхней части, например, замена вентиля KFR на вентиль свободного потока и наоборот;
- особенная бесшумность в эксплуатации;
- применимы до Рном. 16 бар.

Исполнения:

- с обеих сторон внутренняя резьба по нормативам DIN 29 99;
- с обеих сторон штуцеры для соединения пайки;
- с обеих сторон наружная резьба по нормативам DIN ISO 228;
- вывод: внутренняя резьба
- вывод: наружная резьба;
- все исполнения могут поставаться со спускным штуцером или без него.

1 Вентили KFR и вентили свободного потока

2 Монтаж системы питьевого водоснабжения



1



2



3



4

1 байпасные перемычки, Ду 25 мм и Рном 10 Н/Ца, для применения в установке технологического умягчения воды в промышленности, в мастерских и в домах нем юзЯйстве. Ёорпус выполнен из латуни.

, байпасную перемычку вмонтированы два запорный вентилЯ для перекрытиЯ подводок к автомату умягчения воды, перекрываеый обводной участок, вентиль для забора проб воды, а также предусмотрена возможность присоединениЯ спускного крана. байпасные перемычки монтируются на установку умягчения воды со встроенным смесительным устройством.

2 'месительная арматура на Ду 25 и Рном. 10 Н/Ца для применения в установке технологического умягчения воды в промышленности, в мастерских и в домах нем юзЯйстве. Ёорпус выполнен из бронзы.

Кезависимо от отбора и колебаний давления смесительная арматура самостоЯтельно и постоянно поддерживает единойды установленную степень жесткости сме'иваемой воды.

, корпус смесительной арматуры вмонтированы обводной участок, два запорный вентилЯ для перекрытиЯ подводок к установке умягчения воды.

3 'месительная арматура на Ду 32 мм и Рном. 10 Н/Ца для применения в установке технологического умягчения воды в промышленности, в мастерских и в домах нем юзЯйстве. Ёорпус выполнен из бронзы.

Кезависимо от отбора и колебаний давления смесительная арматура самостоЯтельно и постоянно поддерживает единойды установленную степень жесткости сме'иваемой воды.

'месительная арматура устанавливается на обводной линии автомата умягчения воды.

4 'месительная арматура на Ду 50 и Рном. 10 Н/Ца для применения в установке технологического умягчения воды в промышленности, в мастерских и в боль'и системах. Ёорпус выполнен из бронзы.

Кезависимо от отбора и колебаний давления смесительная арматура самостоЯтельно и постоянно поддерживает единойды установленную степень жесткости сме'иваемой воды.

'месительная арматура устанавливается на обводной линии автомата умягчения воды.



1



2



3



4



5



6



7

1 „Aquastrum T plus“. Термостатический вентиль с предварительной настройкой для циркуляционных трубопроводов, применяется для автоматической термической дезинфекции. Контактующие с водой элементы из бронзы, PN 16, имеет функции регулирования температуры, преднастройки, отключения, слива. Имеется вход для установки термометра. Вентиль поддерживает постоянной температуру воды в трубопроводе. Расход может быть ограничен дополнительно вручную. Это позволяет осуществить гидравлическую увязку циркуляционных трубопроводов, в частности, при падении температуры (напр. при высоком расходе или при отключении котла). Диапазон настройки 40 - 65 °C. Термическая дезинфекция поддерживается при температуре от 72 °C независимо от настроенной температуры регулирования.

2 „Aquastrum T“. Термостатический регулирующий вентиль, PN 16, из бронзы, для регулирования, преднастройки и перекрытия потока в циркуляционных трубопроводах. Вентиль поддерживает постоянной температуру воды в трубопроводе и позволяет сэкономить на трудоемкой гидравлической увязке системы. Диапазон регулирования: 30 - 70 °C. Установленное значение может быть ограничено и заблокировано. Дополнительные функции: преднастройка; при проведении профилактики вентиль позволяет перекрыть систему.

Награды:



Приз за дизайн в Японии

3 „Aquamodul“. Распределительная гребенка системы питьевого водоснабжения для быстрого монтажа без нарезания резьбы, подмотки льна и пайки. Отдельные детали плотно свинчиваются друг с другом, с плоским уплотнением. Коллектор гребенки диаметром 1" снабжен на выходе накидной гайкой с резьбой 1 1/4", на выходе имеет соответствующую наружную резьбу. Шаг присоединительных патрубков составляет 140 мм. Подходящий для системы фильтр может быть непосредственно присоединен к коллектору. Элемент гребенки EAS (участок с одним присоединительным штуцером) служит для присоединения обычного фильтра или фильтра с промывкой обратным потоком „Aquanova" фирмы Oventrop. Установки для водоподготовки или устройства для промывки труб могут быть присоединены через байпасную перемычку. Корпус выполнен из бронзы (контактирующие с водой элементы не содержат латуни).

4 Термостатический смесительный вентиль для горячей воды „Brawa-Mix", из бронзы, для плавной установки предельного значения температуры горячей воды. Позволяет ограничить температуру горячей воды в трубопроводе до 60 °C в соответствии с нормативом.

5 Регулирующий вентиль „Hydrocontrol", из бронзы, предназначен для гидравлической увязки в системах питьевого водоснабжения (особенно в циркуляционных трубопроводах). Исполнение: с обеих сторон внутренняя резьба или с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка.

Награды:



Международный приз за дизайн земли Баден-Вюртемберг




Приз за дизайн в Японии



Диплом Ганноверского промышленного форума дизайна

6 Вентиль с косой врезкой, из бронзы, со спускным штуцером и уплотнением PTFE. Спускной вентиль и заглушка входят в комплект поставки без уплотнения

7 Станция водоподготовки. Компактное исполнение, состоит из: фильтра с промывкой обратным потоком, редукционного вентилем и манометра; с наружной резьбой. Редукционный вентиль предотвращает превышение давления в системе водоснабжения. Фильтр служит для очистки воды от загрязнений, фильтрующий патрон легко промывается.



Компания Oventrop предлагает в области водоснабжения комплексные системы, в которых отдельные элементы рационально связаны между собой.


При этом отдельные компоненты оптимально соответствуют друг другу. Из этого вытекает ряд практически преимуществ, а также значительное облегчение работы для проектировщика и монтажника.


















Преимущества:

- все из одной руки;
- простота заказа;
- наглядность схемы;
- единое качество;
- простота монтажа;
- быстрая консультация.

1 Арматура и трубопроводы системы питьевого водоснабжения

2 Регулировка температуры в системе питьевого водоснабжения



Трубы	Тип соединения	Присоединения		С внутренней резьбой	
		Соединительный элемент	Дополнительный фитинг		
„Soripe“ многослойный металлопласт	резьбовое	 Фитинг 102 73 ... DN 15 – DN 20	—		
		 Фитинг 102 74 ...	 Фитинг		 
РЕ труба тонкостенная пластмассовая	резьбовое	 Фитинг 102 71 ... DN 15 – DN 20			
Нержавеющая сталь, прецизионная стальная ¹⁾	резьбовое	 Фитинг 102 71 ... DN 15 – DN 20	—		
		 3/4" евроконус металл. уплотн. Фитинг 102 74 7.	 Фитинг 150 31 ...		 
		 3/4" евроконус мягкое уплотн. Фитинг 102 74 8			
Стальная с резьбовыми фитингами	прямое соединение	—	—	—	
С наружной резьбой					
„Soripe“ многослойный металлопласт	резьбовое	 Фитинг 102 73 ...	—	 Фитинги с вентилем своб. потока и KFR с увеличенным углом резьбы	
		 Фитинг 102 74 7 ...	 Фитинг 150 30 ...		 Фитинги с вентилем своб. потока и KFR с обычной наруж. резьбой
РЕ труба тонкостенная пластмассовая	резьбовое	 Фитинг 102 71 ...			
Нержавеющая сталь, прецизионная стальная ¹⁾	резьбовое	 3/4" евроконус металл. уплотн. Фитинг 102 74 7.  3/4" евроконус мягкое уплотн. Фитинг 102 74 8			
Нержавеющая труба	пайка	 Фитинг 420 20 ...	—		
Стальная с резьбовыми фитингами	резьбовое	 Фитинг 420 13 ... и 420 02 ...  Фитинг 420 14 ...	—		
	сварка	 Фитинг 420 05 ...	—		
Другие трубы напр., нерж. сталь, толстостенная пластмассовая		Другие трубы могут присоединяться посредством соединительных фитингов других производителей			

С помощью присоединительных элементов фирмы Oventrop любая арматура данной фирмы может быть легко присоединена ко всем известным видам труб.

В приводимой рядом таблице дан обзор возможных комбинаций различных трубопроводов с фитингами и резьбовыми фитингами, входящими в программу выпуска фирмы Oventrop.



Трубы и присоединительные элементы для присоединения арматуры с наружной резьбой

- 1 Полиэтиленовая труба
- 2 Стальная труба
- 3 Прецизионная стальная труба
- 4 Труба из нержавеющей стали
- 5 Нержавеющая труба
- 6 Сорипет, труба из многослойного металлопласта.

Более подробная информация представлена в каталоге продукции Oventrop, в разделе 13, а также на компакт диске и в интернете.

Распространяет:



F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Germany
Телефон +49 (0 29 62) 82-0
Телефакс +49 (0 29 62) 82-450
Internet www.ventrop.com
E-Mail mail@ventrop.de

¹⁾ При толщине стенки труб 1 мм применяются упорные гильзы, за искл. соединения с мягким уплотнением 102 74 4...
Страница 1.47 каталога продукции 2004.