HydroControl

Meetbaar eenvoudiger

oventrop

Zeer krachtig
Onovertroffen hoog debiet
Onze nieuwe HydroControl

Voor meer informatie
hydrocontrol.
oventrop.com

HYDROCONTROL INREGELAFSLUITERS

+ Voor ***modulaire waterzijdige inregeling*** van verdelingen in centrale verwarmings- en koelinstallaties met gesloten circuits
+ Debietmeting door ***meting van de verschildruk*** met meetsysteem **OV-DMC 3**
+ ***Schuinespindeluitvoering*** met verzegelbare, altijd controleerbare, traploos instelbare fijnvoorinstelling
+ Alle functie-elementen bevinden zich aan de kant van de ***bedieningsknop***
+ Standaard voorzien van ***HydroPort*** meet-, aftap- en vulafsluiters
+ Robuust en ergonomisch

Voor grote systemen, **met modulaire regeling**

We hebben onze **HydroControl** verder verbeterd, om uw werk sneller en gemakkelijker te maken. Maar één ding blijft hetzelfde: onze nieuwe **inregelafsluiters** zijn bijzonder betrouwbaar. En dat ook op de lange termijn, want ze zijn Made in Germany, met de hoogste Oventrop kwaliteit. De nieuwe **HydroControl** vervangt de huidige generatie, maakt het werk eenvoudiger en biedt professionals op het gebied van sanitair, verwarming en klimaatbeheersing de volgende voordelen:

VOORDELEN VOOR ONTWERPERS EN INSTALLATEURS

+ ***Eenvoudig ontwerp*** door het grote debietinstelbereik
+ ***Eenvoudige keuze***: meten, aftappen en vullen - het kan allemaal met de HydroPort
+ ***Beste regeleigenschappen***: ook bij lage instelling

VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

+ ***Minder versies***: spaart magazijnruimte
+ ***Voor elke toepassing***
+ ***Modulair systeem***: nominale doorsnede tot DN 400

VOORDELEN VOOR INVESTEERDERS EN PROJECTONTWIKKELAARS

+ Betrouwbaar en nauwkeurig, ook ***op de lange termijn***
+ ***Functionele kwaliteit***
+ Waterzijdige inregeling van ***elke soort gebouw***

Onze nieuwe inregelafsluiters
maken uw werk makkelijker

- Sneller en makkelijker werken
- Bijzonder betrouwbaar
- Oventrop kwaliteit, met een lange levensduur

Sneller ontwerp en berekening
met HydroSet

HydroSet is onze digitale calculator voor de eenvoudige *berekening van de voorinstelwaarde.*

Ga aan de slag op hydroset. oventrop.com

HYDROCONTROL V

Inregelafsluiter

DN	PN	Aansluiting	Doorsnede	Kvs	Art.nr.	Isolatie
15	25	bi. dr./ bi. dr.	Rp ½	3,9	1062404	1069610
20			Rp ¾	6,9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1¼	20,8	1062410	1069613
40			Rp 1½	28,7	1062412	1069614
50			Rp 2	42,9	1062416	1069615
15	16	bu.dr./ bu.dr.	G ¾	3,9	1062604	1069610
20			G 1	6,9	1062606	1069611
25			G 1¼	11	1062608	1069612
32			G 1½	20,8	1062610	1069613
40			G 1¾	28,7	1062612	1069614
50			G 2⅜	42,9	1062616	1069615

HYDROCONTROL M

Inregelafsluiter met vaste meetflens

DN	PN	Aansluiting	Doorsnede	Kvs	Art.nr.	Isolatie
15 ULF	25	bi. dr./ bi. dr.	Rp ½	0,19	1065844	1069610
15 LF			Rp ½	0,4	1065834	1069610
15 MF			Rp ½	0,9	1065824	1069610
15			Rp ½	2,2	1065804	1069610
20			Rp ¾	4,3	1065806	1069611
25			Rp 1	8,6	1065808	1069612
32			Rp 1¼	15,9	1065810	1069613
40			Rp 1½	23,4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615

HYDROCONTROL A

Afsluiter

DN	PN	Aansluiting	Doorsnede	Kvs	Art.nr.	Isolatie
15	25	bi.dr./ bi.dr.	Rp ½	4,1	1067524	1069610
20			Rp ¾	7,8	1067526	1069611
25			Rp 1	14,1	1067528	1069612
32			Rp 1¼	24,8	1067530	1069613
40			Rp 1½	32,4	1067532	1069614
50			Rp 2	49,8	1067536	1069615
15	16	bi. dr./ bi. dr.	G ¾	4,1	1067624	1069610
20			G 1	7,8	1067626	1069611
25			G 1¼	14,1	1067628	1069612
32			G 1½	24,8	1067630	1069613
40			G 1¾	32,4	1067632	1069614
50			G 2⅜	49,8	1067636	1069615

HYDROCONTROL D

Drukverschil-regelafsluiter

DN	PN	Aansluiting	Doorsnede	DP-bereik [kPa]	Art.nr.	Isolatie
15	25	bi. dr./ bi. dr.	Rp ½	5–30	1064524	1069620
20			Rp ¾		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1¼		1064530	1069623
40			Rp 1½		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	bu. dr./ bu. dr.	G ¾	5–30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1¼		1064628	1069622
32			G 1½		1064630	1069623
40			G 1¾		1064632	1069624
50			G 2⅜		1064636	1069625
15	25	bi. dr./ bi. dr.	Rp ½	25–70	1064724	1069620
20			Rp ¾		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1¼		1064730	1069623
40			Rp 1½		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625

TOEBEHOREN

Omschrijving	Art.nr.
HydroPort verloop naar G ¾ buitendraad	1069601
HydroPort verlengstukken voor HydroControl V met isolatie	1069602
HydroPort verlengstukken voor HydroControl M met isolatie	1069603
HydroPort universele verlengstukken, 2 x 75 mm	1069604
Verzegelset	1089091

9999542_NL_2023_12
Technische wijzigingen voorbehouden.

Binnenklimaat

Hydraulica

Stations,
buffervaten

Drinkwater

Olie

Smart Home,
Smart Building

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater.
Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering.
Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.