



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102CN0365

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn mit reduziertem Durchgang für die Trinkwasserinstallation (KFE-Kugelhahn)
Modell <i>model</i>	Optiflex
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KH 021/15 vom 15.10.2015 (TZW) Ergänzungsprüfung: KH 004/15 vom 09.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KH 015/12 vom 05.12.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0445/16 vom 10.03.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 191/13 vom 04.02.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.12.2022 / 17-0524-WNV

70025-04-A-DE

12.10.2017 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Typ 1033	Anschlüsse: Außengewinde G 1/2"; G 3/4" Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Optiflex IGxAG	Anschlüsse: Innengewinde 3/4", Aussengewinde 3/4" Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	