OVBAG

Breveté

- Permet d'installer OVCLIP dans tous les matériaux friables : plaques de plâtre, carreaux de plâtre...
- Résistance de OVBAG à l'arrachement : + de 30kg

Mode de pose

Percez au Ø 12 mm

Positionnez Ovbag à la main



Enfoncez Ovbag au marteau et retirez l'enclume

Clipsez le tube

Verrouillez la languette

oventrop

Innovation et qualité pour les professionnels

COMBI-SYSTÈME
Système de distribution composé
du tube multi-couches Copipe,
de la technique de sertissage Cofit P
et de la technique de serrage Cofit S
ACS N° 06MATPA018 et 04ACCNY119
Atec N° 14-07-1171

OVENTROP S.A.R.L
Parc d'activités les Coteaux de la Mossig
1 rue F. Bartholdi
67310 WASSELONNE

oventrop

OVCLIP

Breveté

Fabrication Française

Une réelle innovation

Fixations spéciales tubes multicouches

OVBAG

Breveté

OVCLIP Breveté

Une fixation pensée et conçue spécialement pour fixer les tubes multicouches.

À fixer directement dans le béton, la brique, le parpaing, le bois ...

Les plus

+++ Aucun accessoire pour le montage

+++ Très discret et esthétique

+++ Excellente tenue : ailette progressive

+++ Silencieux

+++ Fabriqué en France

+++ Le plus rapide à installer
1 ou 2 coups de marteau

+++ Compatible avec tous les tubes :
cuivre, plastique, composite

Résistance de la languette à l'arrachement : + de 20kg

Résistance de la cheville au cisaillement : + de 60kg



MODE DE POSE

Percez au Ø 8 mm

Prenez Ovclip entre le pouce et l'index (ergonomique) et frappez sur l'enclume

Retirez l'enclume

Mode de pose identique pour ovclip double

Ovclip est fixé. Vous pouvez clipser et déclipser le tube

Puis verrouillez avec la languette

Une finition impeccable !

oventrop

LA GAMME

Caractéristiques techniques

- Injecté en polyamide spécifique (nylon)
- Résiste aux UV, aux huiles
- Température de pose de -10° à +40°
- Température limite cheville posée de -40° à +100°
- Peut être peint
- Couleur : RAL 9003

OVCLIP® est conditionné dans un seau, pratique et réutilisable.

OVCLIP SIMPLES	
150 92 52	SEAU DE 100 OVCLIP MULTICOUCHES Ø 16
150 92 53	SEAU DE 100 OVCLIP MULTICOUCHES Ø 20
150 92 54	SEAU DE 50 OVCLIP MULTICOUCHES Ø 26

OVCLIP DOUBLES	
150 93 52	SEAU DE 100 OVCLIP MULTI DOUBLES Ø 16 + 100 OVBAG
150 93 53	SEAU DE 100 OVCLIP MULTI DOUBLES Ø 20 + 100 OVBAG