





Met de „Uni SH“ thermostaat (schroefdraadaansluiting M 30 x 1,5) met vloeistofsensor is het mogelijk de temperatuur in de ruimte te regelen.

Deze appendage is een combinatie van een nieuw, slank design met een aantrekkelijke vorm en een uitstekende werking.

De bediening en afleesbaarheid zijn uitstekend. De gewenste waarden kunnen goed worden ingesteld.

De decore vormen van de verchromde handgreep verhogen het bedieningsgemak. Bij ongunstige lichtomstandigheden of ten behoeve van visueel gehandicapte personen kan de basisinstelling „3“ door de „tastbare instelhulpen“ eenvoudig worden teruggevonden.

De elegante thermostaat is harmonisch uitgevoerd. De lijnvoering is duidelijk en overzichtelijk, onnodige hoeken en kanten zijn vermeden.

De wartelmoer en handgreep zijn verchromd. Het middenstuk is in de basisuitvoering (fabriekslevering) wit. Verchromde of antracietkleurige designafdekkingen „SH-Cap's“ zijn alternatief leverbaar.

De gekleurde varianten van „SH-Cap's“ zijn afgestemd op het kleurenpalet van de moderne woon- en badkamerradiatoren.

In combinatie met het Oventrop radiatorappendageprogramma van de „Reeks E“, wordt met name de „Uni SH“ thermostaat aanbevolen voor toepassing in de moderne woninginrichting.

1 De „Uni SH“ thermostaat (basisuitvoering) met rechte afsluiter uit de „Reeks E“ en de „SH-Cap's“ in chroom en antraciet

2 Designradiator met „Uni SH“ thermostaat met dubbel haakse afsluiter uit de „Reeks E“

3 De „Uni SH“ thermostaat met rechte afsluiter uit de „Reeks E“.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Verstrekt door:

