



HydroControl

Fiabilidad simplificada

Fuerza máxima.

El caudal más fuerte de todos.
Nuestra nueva HydroControl.



Más información en
hydrocontrol.oventrop.com



VÁLVULAS DE EQUILIBRADO HYDROCONTROL

- + Para el **equilibrado hidráulico modular** de tubos de circulación en sistemas centralizados de calefacción y refrigeración con circuitos cerrados
- + Determinación del caudal mediante **medición de la presión diferencial** con el sistema de medición OV-DMC 3
- + **Válvula con asiento inclinado** con preajuste fino
- + ajustable en toda la escala y controlable en todo momento
- + Todas las funciones **accesibles desde arriba**
- + Suministradas con las válvulas de medición, llenado y vaciado **HydroPort**
- + Robusta y ergonómica



BENEFICIOS PARA CONSULTORAS Y CONTRATISTAS



- + **Dimensionamiento simple** por el amplio rango de caudal
- + **Selección sencilla:** medición, llenado y vaciado con tomas HydroPort siempre incluidas
- + **La mejor calidad de control incluso con ajustes bajos**

Hidráulica a gran escala. Control modular.

Hemos mejorado nuestra familia HydroControl para hacer tu trabajo más fácil y rápido. Sólo una cosa no ha cambiado: nuestras válvulas de equilibrado siguen siendo extremadamente fiables. Se fabrican en Alemania con la calidad probada de Oventrop. La nueva generación HydroControl ofrece muchos beneficios para propietarios y expertos en HVAC:

BENEFICIOS PARA DISTRIBUIDORES



- + **Pocas versiones** menos espacio de almacenamiento
- + **Adecuadas para cualquier aplicación**
- + **Sistema modular:** tamaños hasta DN 400

BENEFICIOS PARA INVERSORES Y PROPIETARIOS



- + **Fiabilidad a largo plazo** y precisión
- + **Calidad de funcionamiento**
- + Equilibrado hidráulico **para cualquier tipo de edificio**

Nuestras nuevas válvulas de equilibrado hacen tu trabajo más fácil.

- ✓ Trabajo más fácil y sencillo
- 👤 Completamente fiables
- ★ Duradera Calidad Oventrop

HYDROCONTROL EN EL ICC SYDNEY



Descubra más sobre este proyecto en oventrop.com/qr/ref_17



Dimensionamiento y cálculo más rápido con HydroSet

HydroSet es la regla deslizante digital para el cálculo del valor de preajuste correcto.



Empieza en hydroset.oventrop.com

HYDROCONTROL V

Válvula de equilibrado



DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Kvs	Art. nº	Aislamiento
15	25	RH / RH	Rp 1/2	3.9	1062404	1069610
20			Rp 3/4	6.9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1 1/4	20.8	1062410	1069613
40			Rp 1 1/2	28.7	1062412	1069614
50			Rp 2	42.9	1062416	1069615
15	16	RM / RM	G 3/4	3.9	1062604	1069610
20			G 1	6.9	1062606	1069611
25			G 1 1/4	11	1062608	1069612
32			G 1 1/2	20.8	1062610	1069613
40			G 1 3/4	28.7	1062612	1069614
50			G 2 3/8	42.9	1062616	1069615
15 ULF	25	RH / RH	Rp 1/2	0.19	1065844	1069610
15 LF			Rp 1/2	0.4	1065834	1069610
15 MF			Rp 1/2	0.9	1065824	1069610
15			Rp 1/2	2.2	1065804	1069610
20			Rp 3/4	4.3	1065806	1069611
25			Rp 1	8.6	1065808	1069612
32			Rp 1 1/4	15.9	1065810	1069613
40			Rp 1 1/2	23.4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615
15	25	RH / RH	Rp 1/2	4.1	1067524	1069610
20			Rp 3/4	7.8	1067526	1069611
25			Rp 1	14.1	1067528	1069612
32			Rp 1 1/4	24.8	1067530	1069613
40			Rp 1 1/2	32.4	1067532	1069614
50			Rp 2	49.8	1067536	1069615
15	16	RM / RM	G 3/4	4.1	1067624	1069610
20			G 1	7.8	1067626	1069611
25			G 1 1/4	14.1	1067628	1069612
32			G 1 1/2	24.8	1067630	1069613
40			G 1 3/4	32.4	1067632	1069614
50			G 2 3/8	49.8	1067636	1069615

HYDROCONTROL A

Válvula de corte



HYDROCONTROL D

Válvula de control de presión diferencial



DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Rango PD [kPa]	Art. nº	Aislamiento
15	25	RH / RH	Rp 1/2	5-30	1064524	1069620
20			Rp 3/4		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1 1/4		1064530	1069623
40			Rp 1 1/2		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	RM / RM	G 3/4	5-30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1 1/4		1064628	1069622
32			G 1 1/2		1064630	1069623
40			G 1 3/4		1064632	1069624
50			G 2 3/8		1064636	1069625
15	25	RH / RH	Rp 1/2	25-70	1064724	1069620
20			Rp 3/4		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1 1/4		1064730	1069623
40			Rp 1 1/2		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625

Descripción	Art. nº
Adaptador HydroPort a rosca macho G 3/4	1069601
Extensiones HydroPort para HydroControl V con aislamiento	1069602
Extensiones HydroPort para HydroControl M con aislamiento	1069603
Extensiones universales HydroPort, 2 x 75 mm	1069604
Kit de precinto	1089091

ACCESORIOS



Clima interior



Hidráulica



Estaciones,
Acumuladores



Agua potable



Gasóleo



Smart Home,
Smart Building

Oventrop es el socio para la calefacción y refrigeración eficiente y para la higiene del agua potable. Los sistemas modulares y los servicios ofrecen soluciones pioneras con las que los expertos en HVAC trabajan de manera sencilla y flexible, desde la prescripción a la instalación, desde la industria al mercado. Como negocio familiar, Oventrop acompaña a sus socios desde hace muchos años – competente y personalmente.