

Robinetterie de radiateur



TÊTES THERMOSTATIQUES

Standard • M 30 x 1.5



Uni LH

Thermostat à bulbe liquide, avec pastille mémoire, fonction hors-gel et dispositif de réglage palpable pour personnes malvoyantes. VT = 0,4

Blanc	1011465
-------	---------

PRATIQUE, la tête thermostatique est un régulateur proportionnel fonctionnant sans énergie auxiliaire.

ÉCONOMIQUE, il adapte la chaleur du radiateur en fonction des besoins !

Comment bloquer une température :
Scanne le QR-code pour visionner le tuto



Uni LRH ● modèle limité à 21°C

Blanc	1011462
-------	---------



Uni LH avec cache écrou déco

Noir RAL7016	1011467
--------------	---------

Chrome	1011469
--------	---------



Uni XH VT=0,2

Blanc	1011365
-------	---------



Vindo TH modèle chantier VT=0,2

Blanc	1013066
-------	---------

Modèles à griffes



Uni LD

Blanc	1011475
-------	---------



Uni LDV et Uni LDVL

Montage sans adaptateur sur les robinets thermostatiques DANFOSS avec fixation à griffes.

Ø 34 Série RAV	1616575
----------------	---------

Ø 26 Série RAVL	1616675
-----------------	---------



Uni XD

Blanc	1011375
-------	---------



Vindo TD

Blanc	1013076
-------	---------



Pinox D modèle design

Blanc	1012176
-------	---------

Chromé	1012175
--------	---------

Design • M 30 x 1.5



Uni SH

Blanc	1012066
-------	---------



Chrome	1012069
--------	---------



Blanc / chrome	1012065
----------------	---------



Acier inoxydable	1012085
------------------	---------



Bague colorée pour Uni SH 1012065

Bague chromée	1012081
---------------	---------

Bague noire	1012080
-------------	---------



Cache écrou (5 pièces)

Pour couvrir l'écrou des têtes «Uni XH/XHM/LH/LHZ/LA/SH», «vindo TH» et «pinox H».

Blanc	1011393
-------	---------

Noir	1011380
------	---------

Acier inoxydable	1011383
------------------	---------

Solutions antivol



Uni LHB

Indéréglaible et antivol

Dispose d'une plage de réglage cachée, permettant de maîtriser le confort sélectionné, sans dérèglement par l'occupant. Offre une résistance accrue au vandalisme.

Uni LHB	1011410
---------	---------

Clé de réglage	1011497
----------------	---------



Capuchon antivol

Pour le montage sur le thermostat Uni LH, contre le vol et le vandalisme.

Sans blocage	1011865
--------------	---------

Avec blocage de t°	1011866
--------------------	---------



Anneau antivol

pour le montage sur l'écrou des thermostats Uni XH/XHM/LH/LHC/LHZ/SH/L/LA et vindo TH, jeu de 5 pièces, modèle blanc

Anneau d'écrou	1011766
----------------	---------



pour le montage sur les thermostats Uni XD/LD et vindo TD, jeu de 5 pièces, modèle blanc

Anneau de griffes	1011775
-------------------	---------

Modèles avec capillaire pour emplacements spécifiques



Bulbe à distance

Uni LH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1011665
----------------	---------

Capillaire 5 m	1011666
----------------	---------



Uni XH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1011565
----------------	---------

Capillaire 5 m	1011566
----------------	---------



Commande à distance

Uni FH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1012295
----------------	---------

Capillaire 5 m	1012296
----------------	---------

Capillaire 10 m	1012297
-----------------	---------



Commande et bulbe à distance

Capillaire 2 m	1012395
----------------	---------

Capillaire 5 m	1012396
----------------	---------



Uni FHU - Design - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1012595
----------------	---------

Adaptateurs



Adaptateur d'angle

M 30 x 1.5 / M 30 x 1.5

Blanc	1011450
-------	---------

Noir	1641451
------	---------



Griffes / griffes

Blanc	1011452
-------	---------



Adaptateur fixation M 30 x 1.5

Pour la transformation de robinets thermostatiques avec raccordement fileté M 30 x 1.0

M 30 x 1.5	1011445
------------	---------

Outil universel



Outil pour têtes et corps

Pour le réglage de la tête LHB, le pré-réglement du corps et le démontage de la poignée graduée des têtes thermostatiques

Outil	1011489
-------	---------

Autres accessoires






Poignée de réglage manuel

Sans réglage thermostatisé

M 30 x 1.5	1012565
------------	---------


Griffes	1012575
---------	---------

CORPS DE ROBINET THERMOSTATIQUE

Modèle	DN	AV9	CV9	AV9	AV9	RFV9	ADV9	A	AQ	AQ	RFQ
											
		Standard	Chromé	Auto-étan.	G 3/4 x R 1/2	Réduit	Fermé à 5%	Gros débits	Auto-équil.	Auto-étan.	Réduit
	10	1183703				1185003	1188363	1181003	1182063		1182503
	15	1183704	1162054	1183784	1183747	1185004	1188364	1181004	1182064	1182084	1182504
	20	1183706				1185006	1188366	1181006	1182066		1182506
	25	1183708						1181008	1182068		
	30							1181010			
	10	1183803				1185103	1188463	1181103	1182163		1182603
	15	1183804	1162154	1183884	1183847	1185104	1188464	1181104	1182164	1182184	1182604
	20	1183806				1185106	1188466	1181106	1182166		1182606
	25	1183808						1181108	1182168		
	30							1181110			
	10	1183903						1181403	1182263		
	15	1183904			1183942			1181404	1182264		
	20	1183906						1181406	1182266		
	10	1183471						1181391	1182361		
	15	1183473	1162473		1183447			1181393	1182363		
	10	1183470						1181390	1182360		
	15	1183472	1162472		1183446			1181392	1182362		

SET DE RACCORDEMENT (PAD 1)

RACCORDEMENT AU RADIATEUR

Modèle	DN	Combi 2	Combi C	Combi 2	Combi LR	Combi 3
						
		Standard	Chromé	Auto-étan.	KVS élevés	Vidange +
	10	1091061			1027562	1090361
	15	1091062	1164554	1091052	1027564	1090362
	20	1091063			1027566	1090363
	25				1027568	
	10	1091161			1027662	1090461
	15	1091162	1165554	1091152	1027664	1090462
	20	1091163			1027666	1090463
	25				1027668	

PACK RADIABOX AUTO-ÉTANCHE - DN 15



Set équerre	RADIABOX_EQU
Set droit	RADIABOX_DRT

SET DE RACCORDEMENT (PAR 1)
POUR FILETAGE FEMELLE G 1/2

Tube multicouche et PER	
16 x 2.0 mm x G 1/2 M	1507355
Tube cuivre	
G 1/2 x 16 mm	1028156

SET DE RACCORDEMENT (PAR 2)
POUR FILETAGE MÂLE G 3/4

Tube cuivre et acier (par 2)	
Écrou G 3/4 x 16 mm	1016844
Tube multicouche Copipe (par 2)	
Écrou G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1507935
Tube PER (par 2)	
Écrou G 3/4 x 16 x 1.5 mm	1016882
Écrou G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1016874

ROBINETTERIE DESIGN POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

RACCORDEMENT LATÉRAL
DN15



Robinetterie au radiateur (départ + retour) :

- AU MUR

- AU SOL






Équerre

Angle à droite

Angle à gauche

Équerre inversé

Droit



+ DÉPART : un corps au choix

Corps Série E Préréglages AV9	Noir RAL7016	
	Chromé	
	Blanc RAL9016	
	Acier inoxydable	
	Doré	
Corps Série EQ Q-Tech	Chromé	
	Blanc RAL9016	

1163032

1163433

1163432

1163232

1163132

1163052

1163453

1163452

1163252

1163152

1163062

1163463

1163462

1163262

1163162

1163082

1163483

1163482

1163182

1163072

1163172

1163552

1163562

+ RETOUR : un coude ou un té

+ coude

+ coude

+ coude

+ coude

+ té

Retour Série E	Noir RAL7016	
	Chromé	
	Blanc RAL9016	
	Acier inoxydable	
	Doré	

1166032

1166032

1166032

1166032

1167032

1166052

1166052

1166052

1166052

1167052

1166062

1166062

1166062

1166062

1167062

1166082

1166082

1166082

1167082

1166072

1167072

+ RACCORD : selon le coloris choisi



par 1 pièce

G ½ M x 12 mm

1169492

1169092

1169192

1169592

1169292

G ½ M x 15 mm

1169493

1169093

1169193

1169593

1169293

G ½ M x 16 mm

1169094

1169194

1169294


RACCORDEMENT CENTRAL
DN15

- AU MUR

- AU SOL

Équerre

Droit



+ ROBINETTERIE : au choix

Multiblock T	AV9 - Femelle Rp ½
	AV9 - Mâle G ¾
	Q-Tech - Femelle Rp ½

1184084

1184083

1184014

1184013

1184074

1184073

+ CACHE :

Cache	Noir RAL7016	
	Chromé	
	Blanc RAL9016	
	Acier inoxydable	

1184089

1184088

1184091


1184090

1184096

1184095

1184098

1184097



+ RACCORD :
Raccords à serrage (par2)
pour filetage mâle G ¾

14 mm/Cuivre, Acier

1016842

16 mm/Cuivre, Acier

1016844

12 x 1.1 mm/PER,...

1016883

16 x 1.5 mm/PER,...

1016882

16 x 2.0/Multicouche

1507935

COMMANDE RADIO APPLIQUÉE AUX RADIATEURS



R-TRONIC
Thermostat radio électronique R-Tronic pour la régulation de la température ambiante d'après des programmes horaires réglables

Permet de surveiller les principales variables climatiques de la pièce :
- Température ambiante en °C
- Humidité ambiante relative RH en %
- Dioxyde de carbone CO₂ en ppm

Modèle	Ali.				Participants	Réf.		Réf.
RT B	à piles	x			3	1150680	+	M 30 x 1.5 1150665
RTF B	à piles	x	x		3	1150681		fixation à griffes 1150675
RTFC K	230 V à encastr.	x	x	x	8	1150682		
RTFC K	230 V à poser	x	x	x	8	1150684		
RT B EnOcean	à piles	x			3	1150780	+	M 30 x 1.5 1150765
RTF B EnOcean	à piles	x	x		3	1150781		

Accessoires



FK- C F Contact de fenêtre radio
Technologie radio EnOcean, fonctionnant à l'énergie solaire

blanc 1153070*



Bloc d'alimentation
Pour la transformation du fonctionnement sur piles

support mural 1150692



Support d'alimentation
Pour la transformation du fonctionnement sur piles

support de table 1150694

*: R-Tronic alimenté en 230 V requis. Compatible avec le R-Tronic version 1 01-06-02

COMMANDE MODULAIRE APPLIQUÉE AUX RADIATEURS



CLIMA CON
Une solution système modulaire, de nombreuses possibilités pour la régulation de la température ambiante

F 90 ou F 210 : le principe est le même pour les deux, ils sont aussi rapides à installer qu'à configurer et à paramétrer. F 210 se configure depuis le thermostat ou via l'application ClimaCon.

Modèle	Ali.	Paramétrage	Affichage	Réf.		Réf.
F 90	230 V		analogique	1155009	+	M 30 x 1.5 1012415
F 210	230 V	étendu via l'application	numérique	1155021		

OUTIL POUR L'ENTRETIEN ET LA MODERNISATION



DEMO BLOC
Outil permettant un remplacement, un nettoyage ou une réparation rapides et aisés sur le corps de robinet sans vidanger l'installation.
En cas de remplacement, il est recommandé d'intégrer de nouveaux mécanismes tels que des modèles QA permettant le passage à un équilibrage automatique de l'installation.
(jeu d'accouplement pour mécanisme «QA» réf. 1188094 inclus)

DEMO BLOC 1188051

VIDÉO TUTO :

Ce tuto DEMO BLOC montre le démontage des mécanismes en moins de 2 minutes, en pleine période de service et SANS VIDANGER l'installation. Après une opération de nettoyage, le mécanisme est réintroduit dans le corps de robinet sans ajout d'air dans le réseau. Cette étape permet le remplacement de l'ancien mécanisme par un modèle auto-équilibrant Q-Tech.



Accessoire de nettoyage Adaptable sur tous les robinets	
Tête de nettoyage	1188400
Jeux d'accouplement	
M 30 x 1	1188089
mécanisme QA	1188094
Accessoire de mesure pour la pression différentielle	
Tige de mesure	1188093

Mécanisme	Réglage	Référence
pour Série A, AV9, AQ, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, EQ, AF, RF, RFV9, RFQ et RFV6		
QA M 30 x 1.5	Réglage automatique 17 valeurs de pré-réglage	1187065
AV 9 M 30 x 1.5	Réglage manuel 9 valeurs de pré-réglage, kv = 0,67	1187047
pour série A, AV9, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, AF, RF, RFV9 et RFV6		
Spécial inversion	En cas d'inversion des circuits aller et retour, sans pré-réglage, kv = 0,45	1187070

ÉQUIPEMENT POUR RADIATEUR À ROBINETTERIE INTÉGRÉE

RADIASET



Composition

1 x 1011475 Thermostat Uni LD (à griffes)
1 x 1015814 / 13 ou 1015711 Multiflex 3/4" écrou x 3/4 M
1 x 1101704 Bouchon auto-étanche 1/2"
1 x 1648086 Clapet à griffes 1/2"

Radiaset

équerre	1011483
droit	1011391
orientable	1611390

MULTIFLEX F



**Pour radiateur
filetage femelle
G 1/2**
G 1/2 M
x G 3/4 M

équerre	1015884
droit	1015883
orientable	1015781



**Pour radiateur
filetage mâle
G 3/4**
G 3/4 écrou
x G 3/4 M

équerre	1015814
droit	1015813
orientable	1015711

CACHE MULTIFLEX DROIT ET ÉQUERRE (sauf orientable)



finition blanc	1015896
----------------	---------

SET DE RACCORDEMENT (PAR 2) POUR FILETAGE MÂLE G 3/4



Tube PER

12 x 1.1 mm	1016883
16 x 1.5 mm	1016882

Tube cuivre et tube acier

12 mm	1016841
14 mm	1016842
16 mm	1016844

Tube multicouche

16 x 2,0 mm x G 3/4 écrou	1507935
20 x 2,5 mm x G 3/4 écrou	1507940

Référence / Type Raccordement / kvs

Marques de radiateurs compatibles*

M 30 x 1,5

*Sous réserve de modifications techniques des fabricants de radiateur

«GH» étanchéité frontale
1018080 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GHQ» étanchéité frontale
1019080 / Auto-équilibrage
G 1/2 mâle / -



«GH» étanchéité extérieure
1018082 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GHQ» étanchéité extérieure
1019082 / Auto-équilibrage
G 1/2 mâle / -



«GH» étanchéité extérieure
1654398 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05



«GH» étanchéité intérieure
1018083 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GHQ» étanchéité intérieure
1019083 / Auto-équilibrage
G 1/2 mâle / -



«GHF» étanchéité extérieure
1018097 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 0,37



«GHF» étanchéité intérieure
1018098 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 0,37

Fixation à griffes



«GD» étanchéité frontale
1018099 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GDQ» étanchéité frontale
1019099 / Auto-équilibrage
G 1/2 mâle / -



«GD» étanchéité extérieure
1018086 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GDQ» étanchéité extérieure
1019086 / Auto-équilibrant
G 1/2 mâle / -



«GD» étanchéité intérieure
1018084 / à pré réglage
G 1/2 mâle / 1,05

«GDQ» étanchéité intérieure
1019084 / Auto-équilibrant
G 1/2 mâle / -

- ARBONIA
(jusqu'à 2002)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- MANAUT
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM HEIZKÖRPER

- HOVAL
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON ⁽¹⁾
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL

⁽¹⁾ jusqu'à fin 2010

- BRUGMAN
(jusqu'à 2013)
- DE LONGHI
(jusqu'à 2016)
- RIBE
- VEHA

- QUINN
- STELRAD Novello M
- VEHA Trendline

- ACOVA Vuelta
- CHAPPEE Samba
- DE DIETRICH Artis
- ZEHNDER Charleston
- IDEAL STANDARD Europano

- BRUGMAN
(à partir de 2013)
- CARADON
- DE LONGHI
(à partir de 2016)
- DURA
- FERROLI/IMA

- HENRAD
- KORADO
- SUPERIA
(à partir de 2005)
- U.S. STEEL
- FNIMETAL Reggane 3010
- HENRAD Premium 8

- BRUGMAN
(jusqu'à 2013)
- DE LONGHI
(jusqu'à 2016)
- RIBE
- VEHA

- HENRAD
- KORADO
- BRUGMAN
(à partir de 2013)
- SCHAFER
- SUPERIA (à partir de 2005)
- THOR (à partir de 2005)

- ARBONIA
(jusqu'à 2002)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM HEIZKÖRPER

- HOVAL
- MANAUT
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON ⁽¹⁾
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL

⁽¹⁾ jusqu'à fin 2010

- BRÖTJE (de env. 1994 à env. 2003)
- BRUGMAN (jusqu'à 2013)
- DE LONGHI (jusqu'à 2016)
- RIBE
- VEHA
- DE DIETRICH Ornis
- FINIMETAL T6 (à partir de 2014)

- FERROLI / IMA
- KORADO
- CARADON
- SUPERIA (à partir de 2005)
- BRUGMAN (à partir de 2013)
- DE LONGHI (à partir de 2016)
- BRÖTJE (à partir de 2003)
- HENRAD
- VASCO
- DURA



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop S.à.r.l. - « Parc d'activités les coteaux de la Mossig » - 1 rue Frédéric Bartholdi -
67310 Wasselonne, France

Tél. 03.88.59.13.13 - Fax 03.88.59.13.14 - mail@oventrop.fr - www.oventrop.fr