



Ventilové otopné těleso



Konvenční připojení otopného tělesa



Termostatická hlavice „Uni LH“



Termostatická hlavice „Uni LD“

Závitové připojení



na ventilovém otopném tělese resp.



na konvenčním otopném tělese



1 „Uni LH“, výrobek č. 101 14 65, (M 30 x 1,5), vhodné pro ventily Oventrop, Heimeier a MNG



2 „Uni SH“, výrobek č. 101 20 65, (M 30 x 1,5), vhodné pro ventily Oventrop, Heimeier a MNG



3 „Uni XH“, výrobek č. 101 13 65, (M 30 x 1,5), vhodné pro ventily Oventrop, Heimeier a MNG



4 „Uni LA“, výrobek č. 161 34 01, (M 28 x 1,0), vhodné pro ventily Herz



5 „Uni LI“, výrobek č. 161 62 00, (M 32 x 1,0), vhodné pro ventily Ista



6 „Uni LK“, výrobek č. 161 35 01, (M 28 x 1,0), vhodné pro ventily Kosmia



7 „Uni LM“, výrobek č. 161 61 00, (M 38 x 1,5), vhodné pro ventily Meges resp. „Uni LO“, výrobek č. 161 65 00, (M 38 x 1,5), vhodné pro ventily Oreg/Ondal



8 „Uni LR“, výrobek č. 161 63 01, (M 33 x 2,0), vhodné pro ventily Rossweiner

Úspora energie začíná použitím moderní termostatické hlavice

Termostatické hlavice Oventrop odpovídají požadavkům Nařízení o úspoře energie (EnEV). Umožňují efektivní úsporu energie a nákladů na vytápění.

Termostatické hlavice orientované na design jsou armatury pro moderní obytné prostory. Různá provedení a barevné varianty termostatických hlavic jsou určeny pro moderní otopná tělesa. Hodí se pro rozmanité styly vybavení.

Termostatické hlavice Oventrop jsou k dostání v barvě bílé.

Navíc termostatické hlavice „Uni LH“ a „Uni LD“ jsou k dispozici v provedení bílá, antracitová, pozlacená, chromovaná a signální šedá, a „Uni SH“ v provedení bílá/chromovaná a z ušlechtilé oceli.

Na hlavici „Uni SH“ je možné dodatečně nasunout elegantní designovou krytku „SH-Cap“ v barvě bílé, chromované nebo antracitové. U provedení z ušlechtilé oceli jsou krytky už předmontované.

Čas pro výměnu

Bohatý program termostatických hlavic se nabízí také pro přestavbu a modernizaci ventilových a konvenčních otopných těles se závitovým a svěrným připojením.

Přehled uvedený vedle ukazuje disponibilní termostatické hlavice Oventrop pro závitové připojení (obr. 1 – 8) nebo svěrné připojení (obr. 9 – 11).

Vaše výhoda:

- není potřeba žádný adaptér
- termostatické hlavice s kapalinovým čidlem zaměřené na design
- vynikající regulační chování odpovídá
- Nařízení o úsporách energie (EnEV)
- termostatické hlavice bez nároků na údržbu
- krátký stavební rozměr
- jednoduchá montáž

Další informace naleznete v Katalogu „Výrobky“ a katalogu „Technika“, jakož i na internetu v oblasti výrobků 1.

Technické změny vyhrazeny.

Svěrné připojení:



na ventilovém otopném tělese resp.



na konvenčním otopném tělese



9 „Uni LD“, výrobek č. 101 14 75, (svěrné připojení) vhodné pro ventily Danfoss, stavební řada RA



10 „Uni XD“, výrobek č. 101 13 75, (svěrné připojení) vhodné pro ventily Danfoss, stavební řady RA



11 „Uni LV“, výrobek č. 161 60 01, (svěrné připojení) vhodné pro ventily Vaillant