

Regeling van de ruimtetemperatuur

Thermostaatknoppen en appendages





Het draait om de
instelling van de
thermostaatknop

Een individueel, warm gevoel van welzijn

INDIVIDUALITEIT DOOR EEN BREED PROGRAMMA

Met ons uitgebreide programma thermostaatknoppen en appendages richten we ons op twee belangrijke zaken: alle thermostaatknoppen bieden zowel een *hoge productkwaliteit* als een *energiezuinige regeling*.

DE MOOISTE REGELING

Mensen hebben heel verschillende stijlen inrichting, dus wij bieden een brede keuze aan thermostaatknoppen en armaturen. Het *elegante design* en de verschillende kleuren passen perfect bij de stijl van uw inrichting en de vorm en kleur van moderne radiatoren.

Ons uitgebreide programma thermostaatknoppen en appendages maakt het ook mogelijk bestaande radiatoren aan te passen en te moderniseren. Er zijn ook vandaalbestendige modellen voor toepassing in openbare gebouwen.

*We gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen voor onze thermostaatknoppen en appendages.
De oppervlakken zijn glad en gemakkelijk te reinigen.*



AANTOONBAAR GEOPTIMALISEERDE VERWARMING

Thermostatische afsluiters zorgen voor een *persoonlijk comfortabele temperatuur*. De voorinstelling maakt de *waterzijdige inregeling* van het debiet van het verwarmingswater mogelijk, wat zorgt voor een *energiezuinige warmteafgifte* door de afzonderlijke radiatoren. De *waterzijdige inregeling* zorgt voor de gelijkmatige en efficiënte toevoer naar alle radiatoren in een woning. Dit optimaliseert uw verwarming, bespaart geld en is beter voor het milieu.

*En het verzekert een prettig gevoel.
Voor u. Voor het milieu. En voor uw bankrekening.*



Thermostaatknoppen

Made by Oventrop



Uitstekend
regelgedrag

TIJDLOOS ELEGANT EN FUNCTIONEEL

Onze Uni L en Uni X (afgebeeld) thermostaatknoppen onderscheiden zich door een *elegant* en *tijdloos* design.

Deze thermostaatknoppen hebben meerdere design awards gewonnen en zijn leverbaar in de volgende kleuren:

Uni L: wit, antraciet, signaalgrijs, goud en chroom

Uni X: wit

Daardoor passen ze perfect bij moderne radiatoren, zowel in de woonkamer als de badkamer.



Uitstekend ontwerp

DE VOORDELEN IN HET KORT:

- + Geen adapter nodig
- + Betrouwbare bevestiging van de thermostaatknop
- + Eenvoudige montage
- + Korte bouwmaat
- + Elegant en tijdloos design
- + Begrenzingselement en voelbare instelhulpmiddelen
- + Optie: deco-ring voor afdekking van de wartelmoer
- + Past op radiatorafsluiter M 30 x 1,5 (Uni LH/XH) of met klemverbinding (Uni LD/XD)



Een klassiek, warm gevoel van welzijn

PERFECT OP U AFGESTEMD

De thermostaatknoppen Uni L1 en Uni X hebben een **memoschijf** om de gewenste instelling aan te geven. Dat maakt het heel gemakkelijk de gewenste temperatuur weer in te stellen, als de knop verdraaid is.

Met de **begrenzers** in of op de thermostaatknop kunt u het instelbereik gemakkelijk begrenzen of blokkeren.

De **voelbare instelhulpmiddelen** maken het makkelijk de standaardinstelling (3) weer te vinden. Dat is **echt handig** bij slecht licht of beperkt gezichtsvermogen.

De bediening en afleesbaarheid zijn optimaal op elkaar afgestemd en de regelkarakteristiek is uitstekend.



Uni L thermostaatknoppen in diverse kleuren

ENERGIEZUINIG - OOK IN EEN NIS

Thermostaten moeten de ruimtelucht ongehinderd kunnen „voelen” om deze goed en efficiënt te kunnen regelen. Dat kan een probleem zijn in een nis, achter een gordijn of onder een vensterbank. Daarom zijn de Uni L en Uni X ook leverbaar met voeler op afstand en als Uni FH met instelling op afstand.



¹ Uni L speciale thermostaten voor aansluiting op thermostatische afsluiters: zie pagina 10.

Energiezuinig - ook in nissen met voeler of instelling op afstand.

pinox, de thermostaat

Form follows function



Functioneel en
perfect van vorm

DE VOORDELEN IN HET KORT:

- + Eengreepsthermostaat met vloeistofsensor
- + Gemakkelijke en nauwkeurige instelling van de temperatuur
- + Meerdere design awards
- + Design komt overeen met bekende sanitair armaturen
- + Duidelijke en overzichtelijke lijnen, zonder onnodige hoeken of randen
- + Past op M 30 x 1,5 radiatorafsluiters (pinox H) of met klemverbinding (pinox D)
- + Leverbaar in wit of chroom

Een stijlvol, warm gevoel van welzijn

EEN ECHTE BLIKVANGER

De ontwikkeling van de pinox thermostaatknoppen is geïnspireerd door het principe "*Form follows function*" van de Amerikaanse architect Louis Sullivan en de vormtaal van hedendaagse interieurs.

Bij het ontwerp van deze thermostaatknoppen hebben we de nadruk gelegd op *duidelijke en overzichtelijke lijnen*.

De vormen en oppervlakken zijn geïnspireerd door moderne appendages voor sanitair. Onnodige hoeken en randen hebben we bewust vermeden.

De *functionaliteit en vormgeving* van de pinox maken uw radiatoren tot echte blikvangers.

In de woonkamer of de badkamer: de pinox ziet er altijd goed uit.

De pinox heeft het dan ook uitstekend gedaan in vele belangrijke design competities.



MOOI DESIGN IS OOK HANDIG

Met de knop stelt u de gewenste temperatuur *eenvoudig en nauwkeurig* in. De regelaar heeft geen externe energiebron nodig.

De gesloten vorm en het gladde oppervlak dragen ook bij aan de hygiëne: weinig gevoelig voor vervuiling en gemakkelijk te reinigen.



DESIGN PLUS



Bijzonder design

Uni SH

Modern, slank design



Uitstekend
regelgedrag

HELEMAAL UW STIJL

Onze Uni SH heeft een perfect design en is onze kleinste thermostaatknop.

Maar de functionaliteit, uitstekende regelkarakteristiek en afleesbaarheid komen overeen met die van de grotere modellen.

Hoogwaardig uitgevoerd en in meerdere kleuren: de Uni SH past zowel in de woonkamer als in de badkamer.

De perfecte completering van uw radiator.



Bijzonder design

VORTEILE

- + Gemakkelijke en nauwkeurige instelling van de temperatuur
- + Uitstekende afleesbaarheid en bediening
- + Voelbare instelhulpmiddelen
- + Leverbaar in wit/verchromd, wit, verchromd en rvs
- + De elegante SH-Cap dekt de verchromde wartelmoer af
- + Modern, slank design
- + Past op M 30 x 1,5 radiatorafsluiters
- + Winnaar van meerdere design awards



Een elegant, warm gevoel van welzijn

PRIMA GEREGELD

De Uni SH thermostaatknop heeft een modern, slank design en combineert een aansprekende vormgeving met hoge functionaliteit.

De bediening en afleesbaarheid zijn optimaal op elkaar afgestemd en de regelkarakteristiek is uitstekend.

De vormgeving van de instelhuls vergemakkelijkt de bediening.

De **voelbare instelhulpmiddelen** maken het makkelijk de standaardinstelling (3) weer te vinden. Dat is echt handig bij slecht licht of beperkt gezichtsvermogen.



PERFECTE VORMGEVING

In combinatie met onze *E-serie thermostatische afsluiters* passen deze thermostaatknoppen perfect bij design radiatoren. De elegante thermostatische afsluiters zijn leverbaar in de uitvoeringen haaks, recht, axiaal en dubbel haaks. Het makkelijk te onderhouden oppervlak is leverbaar in witte poedercoating, verchroomd, antraciet, verguld en rvs.



Uni L speciale thermostaatknoppen

Tijd voor verandering

INVESTEREN IN ENERGIEBESPARING

Wilt u uw bestaande radiatoren (conventionele of met ingebouwde afsluiter) moderniseren en geen compromissen sluiten als het gaat om energiezuinigheid en het regelgedrag van de thermostaten?

Onze **speciale thermostaatknoppen** (met schroefdraad of klem aansluiting) maken de ombouw en modernisatie heel eenvoudig.

Het ontwerp, bediening en regelkarakteristiek zijn gelijk aan die van het standaard programma thermostaatknoppen.



Alleen de schoefdraadaansluiting is speciaal op de radiatorafsluiters van andere fabrikanten afgestemd.

Uitvoering	Kleur	Schroefdraad	Art.nr.	Voor thermostatische afsluiter
Uni L	Wit	M 30 x 1,0	1011401	Oventrop, tot bouwjaar 1998
Uni LK	Wit	M 28 x 1,0	1613501	Kosmia
Uni LA	Wit	M 28 x 1,5	1613401	Herz
Uni LI	Wit	M 32 x 1,0	1616200	Ista, vanaf bouwjaar 1985
Uni LR	Wit	M 33 x 2,0	1616301	Rosswainer
Uni LM	Wit	M 38 x 1,5	1616100	Meges
Uni LO	Wit	M 38 x 1,5	1616500	Oreg (Ondal)
Uni LDV	Wit	Klemverbinding (Ø 26 mm)	1616675	Danfoss, serie RAV
Uni LDVL	Wit	Klemverbinding (Ø 34 mm)	1616575	Danfoss, serie RAVL
Uni LV	Wit	Klemverbinding	1616001	Vaillant, vanaf bouwjaar 1981
Maxi/mini	Wit	M 40 x 1,5	1015500	Oventrop maxi/mini, tot bouwjaar 1974

Modellen voor openbare gebouwen met afgedekte temperatuurinstelling, geïntegreerde diefstalbescherming en verhoogde buigbestendigheid (belastbaar tot 100 kg).

				Vandaalbestendige modellen voor openbare gebouwen
Uni LHB	Wit	M 30 x 1,5	1011450	●
Uni LDB	Wit	Klemverbinding	1011440	●

● Zonder begrenzing

Andere thermostaatknoppen vindt u in de Oventrop catalogus (productgroep 1) en op www.ventrop.nl

EQ thermostatische afsluiters

Energiebesparing én design

Q-TECH MAAKT HET VERSCHIL

Onze elegante *serie-E thermostatische afsluiters* met Q-Tech verzekeren dat alle radiatoren in uw huis gelijkmatig opwarmen en dat u overal de gewenste temperatuur krijgt. Bovendien zijn ze geluidsarm en kan de energiebesparing oplopen tot 15%. **En dat zonder lastige berekeningen.**

Hoe kan dat?

Heel eenvoudig: onze thermostatische afsluiters met Q-Tech zorgen voor *automatische waterzijdige inregeling*. Ze vergemakkelijken de debietregeling van alle gebruikers in verwarmings- en koelinstallaties. Q-Tech afsluiters zijn perfect voor de *uitbreiding en modernisering* van bestaande verwarmingsinstallaties. Er zijn geen uitgebreide berekeningen van de voorinstelling nodig.

EQ thermostatische afsluiters zijn leverbaar in de uitvoeringen haaks en recht. Het oppervlak is vernikkeld messing. De EQ modellen zijn ook leverbaar met witte poedercoating en verchroomd.

Uitvoering	Nominale diameter	Obppervlak	Schroef-draad	Werktemperatuur	Art.nr.	Q-Tech
EQ haaks	DN 15	Verchroomd	M 30 x 1,5	2 tot 110 °C	1163552	●
EQ haaks	DN 15	Witte poedercoating	M 30 x 1,5	2 tot 90 °C	1163562	●
EQ recht	DN 15	Verchroomd	M 30 x 1,5	2 tot 110 °C	1163652	●
EQ recht	DN 15	Witte poedercoating	M 30 x 1,5	2 tot 90 °C	1163662	●

● Zonder begrenzing



Aansluitsets Uni LH en pinox

Perfect passend en energiezuinig

DE JUISTE KEUZE VOOR MODERNE DESIGN RADIATOREN

Om te verzekeren dat alles past hebben we **aansluitsets** samengesteld voor onze Uni LH, pinox en Uni SH thermostaten.

Elke set bevat alle benodigde appendages om een radiator aan te sluiten en de ruimtetemperatuur energiezuinig te regelen.

Afhankelijk van de thermostatische afsluiter zijn de Uni LH aansluitsets geschikt voor zowel *handmatige* als *automatische waterzijdige inregeling*.

De Uni SH en pinox aansluitsets zijn geschikt voor *handmatige waterzijdige inregeling*.

Uni LH aansluitsets

Met AQ thermostatische afsluiter en voetventiel

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede	
Thermostatische afsluiter AQ/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Haaks	Wit	1703063	DN 10	
Thermostatische afsluiter AQ/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Haaks	Wit	1613064	DN 15	
Thermostatische afsluiter AQ/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Recht	Wit	1703163	DN 10	
Thermostatische afsluiter AQ/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Recht	Wit	1703164	DN 15	

Uni LH aansluitsets

Met thermostatische afsluiter AV9 en voetventiel

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede	
Thermostatische afsluiter AV9/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Haaks	Wit	1683703	DN 10	
Thermostatische afsluiter AV9/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Haaks	Wit	1683704	DN 15	
Thermostatische afsluiter AV9/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Recht	Wit	1683803	DN 10	
Thermostatische afsluiter AV9/Voetventiel Combi 2/Uni LH	Recht	Wit	1683804	DN 15	



pinox aansluitsets met Multiblock T aansluitarmatuur voor radiatoren

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Radiator-aansluiting
Multiblock T/Designkap/pinox	Recht	Wit	1184185	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/pinox	Recht	Chroom	1184285	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/pinox	Haaks	Wit	1184186	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/pinox	Haaks	Chroom	1184286	G ½ bi. dr.



pinox aansluitsets met Multiblock T-RTL aansluitarmatuur voor radiatoren en vloerverwarming

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede
Multiblock T-RTL/Designkap/pinox	Haaks	Wit	1184189	G ½ bi. dr.
Multiblock T-RTL/Designkap/pinox	Haaks	Chroom	1184289	G ½ bi. dr.



Sets met Uni SH

Elegant en energiezuinig



Uni SH aansluitsets met Multiblock T aansluitarmatuur voor radiatoren

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Recht	Wit/chroom	1184183	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Recht	Chroom	1184283	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Recht	Rvs	1184383	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Haaks	Wit/chroom	1184184	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Haaks	Chroom	1184284	G ½ bi. dr.
Multiblock T/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Haaks	Rvs	1184384	G ½ bi. dr.



Uni SH aansluitsets met Multiblock TFU aansluitarmatuur voor radiatoren

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede
Multiblock TFU/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Draaibaar	Wit/chroom	1184135	G ½ bi. dr.
Multiblock TFU/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Draaibaar	Chroom	1184235	G ½ bi. dr.



Uni SH aansluitsets met Multiblock T-RTL aansluitarmatuur voor radiatoren en vloerverwarming

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede
Multiblock T-RTL/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Haaks	Wit/chroom	1184188	G ½ bi. dr.
Multiblock T-RTL/Designkap/Uni SH/SH-Cap	Haaks	Chroom	1184288	G ½ bi. dr.



Uni SH aansluitsets Thermostatische afsluiter E en voetventiel

Bestaande uit	Uitvoering	Kleur	Art.nr.	Nominale doorsnede
Thermostatische afsluiter E/Voetventiel Combi E/Uni SH	Haaks	Chroom	1164052	DN 15
Thermostatische afsluiter E/Voetventiel Combi E/Uni SH	Recht	Chroom	1164152	DN 15
Thermostatische afsluiter E/Voetventiel Combi E/Uni SH	Dubbel haaks links	Chroom	1164352	DN 15
Thermostatische afsluiter E/Voetventiel Combi E/Uni SH	Dubbel haaks rechts	Chroom	1164452	DN 15





Binnenklimaat



Hydraulica



**Stations,
buffervaten**



Drinkwater



Olie



**Smart Home,
Smart Building**

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater. Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering. Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be