

Hygate A

Vanne à brides PN 16

DN 40...300




Données techniques

Diamètres nominaux	DN 40...300
Variantes	À brides selon EN 1092-2 PN 16, longueur selon DIN EN 588 partie 1, série de base 15
Température de service	-10...+120 °C
Pression de service	PN 16
Medium	Eau de chauffage et de rafraîchissement selon VDI 2035 ou ÖNORM 5195 Mélanges eau-glycol avec max. 50% de glycol
Valeurs Kvs	107...6380

Matériaux


Composant	Matériau
Poignée manuelle	Acier
Corps, tête, logement du presse-étoupe	Fonte grise EN-GJL-250 selon EN 1561 (GG-25)
Garniture de presse-étoupe	Imprégnée de téflon, sans amiante
Tige, siège de la vanne	Laiton

Encombresments et références



DN	Kvs	L [mm]	H [mm]	Poids [kg]	Réf.
40	107	240	230	10	1045049
50	250	250	265	13	1045050
65	430	270	300	17	1045051
80	790	280	340	24	1045052
100	1250	300	370	31	1045053
125	1960	325	415	41	1045054
150	2790	350	460	55	1045055
200	2880	400	555	89	1045056
250	4306	450	665	140	1045057
300	6380	500	730	180	1045058

Diagramme de débit



Valeurs Kvs

Diamètre nominal	Valeur Kvs
DN 40	107
DN 50	250
DN 65	430
DN 80	790
DN 100	1250
DN 125	1960
DN 150	2790
DN 200	2880
DN 250	4306
DN 300	6380

