

## Bestekomschrijvingen

- 60.71.13-u    TWEEWEGREGELAFSLUITER  
REGELAFSLUITER, KLEP MET FLENS**  
Fabricaat: Oventrop GmbH & Co. KG  
Art.nr.: 11466...  
Type: Cocon QFC met meetnippels  
Nominale doorlaat (DN): 40 t/m 200  
**Druktrap (PN): 25**  
Druk (kPa): ...  
Drukverschil: max 4 bar  
Debiet (m<sup>3</sup>/h): tussen 7,5 t/m 190  
Temperatuur (°C): -10 t/m +120  
Voorinstelling: onafhankelijk van klepstand  
Vorm: recht  
Aansluitingen: flens  
Meetnippels...  
Materiaal:  
- huis < DN 50: gietijzer; > DN 50 Nod gietijzer  
- klepafdichting: EPDM  
Bediening: motorisch...  
Toebehoren:  
DN 40 t/m DN 100  
- elektromotor met adapter, art.nr 1158020  
Ook mogelijkheden NC of NO en veerretour.  
DN 125 en DN 150  
- elektromotor met adapter, art.nr 1158030  
Ook mogelijkheden NC of NO en veerretour  
**Toepassing:**  
- **Aansluiting naverwarmers**  
- koppelingen  
**Warm waterverwarmingsinstallatie**



**62.71.13-u**

**TWEEWEGREGELAFSLUITER  
REGELAFSLUITER, KLEP MET FLENS**

Fabricaat: Oventrop GmbH & Co. KG

Art.nr.: 11466...

Type: Cocon QFC met meetnippels

Nominale doorlaat (DN): 40 t/m 200

Druktrap (PN): 25

Drukverschil: max 4 bar

Debiet (m<sup>3</sup>/h): tussen 7,5 t/m 190

Temperatuur (°C): -10 t/m +120

Voorinstelling: onafhankelijk van klepstand

Vorm: recht

Aansluitingen: flens meetnippels...

Materiaal:

- huis < DN 50: gietijzer, > DN 50: Nod gietijzer

- klepafdichting: EPDM

Bediening: motorisch...

Toebehoren:

DN 40 t/m DN 100

- elektromotor met adapter, art.nr 1158020

Ook mogelijkheden NC of NO en veerretour

DN 125 en DN 150

- elektromotor met adapter, art.nr. 1158030

Ook mogelijkheden NC of NO en veerretour

**Toepassing:**

- aansluiting naverwarmers

- koppelingen

**Warm waterverwarmingsinstallatie**

