









Productoverzicht

MADE IN
GERMANY



Artikel	Verpakking eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Thermostatische afsluitersets met thermostaat Uni LH Haaks model			Toepassingsgebied: CV- en koelinstallaties met gesloten circuits en industriële installaties, voor het gebruik met niet agressieve vloeistoffen (zoals water of geschikte water/glycolmengsels volgens VDI 2035/ÖNORM 5195). Max. bedrijfsdruk p_s : 10 bar (PN 10) Thermostatische afsluiters AQ: Bedrijfstemperatuur t_s : 2 °C tot 90 °C Thermostatische afsluiter AV 9 en Voetventielen Combi 2: Bedrijfstemperatuur t_s : 2 °C tot 120 °C (kortstondig tot 130 °C)
bestaande uit: Thermostatische afsluiter AQ met Q-Tech, voor de automatische hydraulische inregeling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat Uni LH			
		(10) 1703063	
		(10) 1703064	
bestaande uit: Thermostatische afsluiter AV 9 met traploze voorinstelling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat Uni LH			
		(10) 1683703	
		(10) 1683704	
Recht model			
bestaande uit: Thermostatische afsluiter AQ met Q-Tech, voor de automatische hydraulische inregeling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat Uni LH			
		(10) 1703163	
		(10) 1703164	
bestaande uit: Thermostatische afsluiter AV 9 met traploze voorinstelling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat Uni LH			
		(10) 1683803	
		(10) 1683804	

Artikel	Verpakking eenheid Artikelnr.	Aanwijzingen
Thermostatische afsluiter sets met thermostaat vindo TH Haaks model		
	<p>bestaande uit: Thermostatische afsluiter AQ met Q-Tech, voor de automatische hydraulische inregeling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat vindo TH</p>	<p>Toepassingsgebied: CV- en koelinstallaties met gesloten circuits en industriële installaties, voor het gebruik met niet agressieve vloeistoffen (zoals water of geschikte water/glycolmengsels volgens VDI 2035/ÖNORM 5195).</p>
DN 10	(10) 1713063	Max. bedrijfsdruk p_g : 10 bar (PN 10)
DN 15	(10) 1713064	Thermostatische afsluiter AQ: Bedrijfstemperatuur t_g : 2 °C tot 90 °C
<p>bestaande uit: Thermostatische afsluiter AV 9 met traploze voorinstelling, Voetventiel Combi 2, Thermostaatkop vindo TH</p>		
	<p>DN 10 (10) 1673703 DN 15 (10) 1673704</p>	<p>Thermostatische afsluiter AV 9, RFV 9, RF, A en Voetventielen Combi 2 Bedrijfstemperatuur t_g: 2 °C tot 120 °C (kortstondig tot 130 °C)</p>
	<p>bestaande uit: Thermostatische afsluiter A Voetventiel Combi 2 Thermostaatkop vindo TH</p>	
DN 10	(10) 1671003	
DN 15	(10) 1671004	
Recht model		
	<p>bestaande uit: Thermostatische afsluiter AQ met Q-Tech, voor de automatische hydraulische inregeling, Voetventiel Combi 2, Thermostaat vindo TH</p>	
DN 10	(10) 1713163	
DN 15	(10) 1713164	

Artikel	Verpakking king eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
---------	-------------------------------	------------	--------------

Duo-Set N (10) **1673804** Thermostaatafsluiter-sets haaks, art.nr. 1673704, zie Blz. 1.72.



1 x 1013066 Thermostaat Vindo TH met begrenzingselementen en vloeistofsensor. Draadansluiting M30 x 1,5. Uitvoering: wit

1 x 1183804 „Thermostatische afsluiter AV 9 met traploze voorinstelling“

1 x 1091162 Voetventiel Combi 2, recht model DN 15. Hiermee kunt u:
- een voorinstelling aanbrengen
- een systeem afsluiten
Uitvoering: vernikkeld messing

Recht model

bestaande uit:
Thermostatische afsluiters RFV 9 met traploze voorinstelling
Voetventiel Combi 2
Thermostaatkop vindo TH











DN 10 (10) **1675103**
DN 15 (10) **1675104**





bestaande uit:
Thermostatische afsluiter RF
Voetventiel Combi 2
Thermostaatkop vindo Th









DN 10 **1672003**
DN 15 **1672004**





Artikel	Verpakking eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Thermostatische afsluiter-sets E verchromd, DN 15			Exclusieve radiatorappendages
	haaks model bestaande uit:	1164052	<p>Toepassingsgebied: CV- en koelinstallaties met gesloten circuits en industriële installaties, voor het bedrijf met niet agressieve vloeistoffen (zoals water of geschikte water/glycolmengsels volgens VDI 2035/ÖNORM 5195) Max. bedrijfsdruk p_s: 10 bar (PN 10) Bedrijfstemperatuur t_s: 2 °C tot 120 °C (kortstondig tot 130 °C)</p>
	recht model bestaande uit:	1164152	<p>Oventrop afsluiters en radiatorkoppelingen van de exclusieve Serie E en Combi E zijn appendages voor de moderne interieurinrichting.</p> <p>Afsluitertechniek en nominaal debiet als serie AV 9 Blz. 1.54.</p>
	Dubbel-haaks links bestaande uit: Dubbel-haaks afsluiter (linkse aansluiting), koppeling (haaks model), thermostaat Uni SH	1164352	<p>Bij alle afsluiters zijn de afsluiterbinnenwerken, door middel van het Demo-Bloc Blz. 1.64, te vervangen zonder de installatie af te tappen.</p> <p>Alle afsluiters zijn geschikt voor installatie met koperen leidingen.</p> <p>Klemkoppelingen Blz. 1.78.</p>
	Dubbel-haaks rechts bestaande uit: Dubbel-haaks afsluiter (rechtse aansluiting), koppeling (haaks model), thermostaat Uni SH	1164452	<p>Let op: De installatie vullen en aftappen voordat de afsluiters ingesteld en de thermostaat gemonteerd wordt.</p>











Artikel	Verpak- king eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Duo-Set K		1705883	
	1 x 101 14 65	Thermostaat Uni LH met vloeistofsensoren en nulstand draadaansluiting M30 x 1,5	
	1 x 101 58 83	Multiflex ZB-afsluit H-onderblok, recht 1/2 bu.dr. x 3/4 bu.dr.	
Duo-Set L		1705884	
	1 x 1011465	Thermostaat Uni LH met vloeistofsensoren en nulstand draadaansluiting M30 x 1,5	
	1 x 1015884	Multiflex ZB-afsluit H-onderblok, haaks 1/2" bu.dr. x 3/4" bu.dr.	











Artikel	Verpak- king Artikelnr. eenheid	Aanwijzingen
Aansluitsets Multiflex F / vindo TH		
Haaks model		
	bestaande uit: Multiflex F ZB haaks afsluitbaar onderblok, Thermostaat vindo TH	
		
	voor ¾ bu.dr.	(10) 1715814
	voor ½ bi.dr.	(10) 1715884
Recht model		
	bestaande uit: Multiflex F ZB recht afsluitbaar onderblok, Thermostaat vindo TH	
		
	voor ¾ bu.dr.	(10) 1715813
	voor ½ bi.dr.	(10) 1715883

Toepassingsgebied:
CV- en koelinstallaties met gesloten circuits en industriële installaties, voor het bedrijf met niet agressieve vloeistoffen (zoals water of geschikte water/glycolmengsels volgens VDI 2035/ÖNORM 5195)
Max. bedrijfsdruk p_s : 10 bar (PN 10)
Bedrijfstemperatuur t_s : 2 °C tot 120 °C
(kortstondig tot 130 °C)

Artikel	Verpakking eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Aansluitsets Multiblock T/Uni SH/ voor badkamerradiator (radiator met ½ bi.dr.)			
Recht model			
			
bestaande uit:			
Multiblock T aansluitappendage met voorinstelling 2 pijps appendage Design afdekkap Uni SH thermostaat met vloeistofsensoren SH Cap			
wit	(12)	1184183	Multiblock T voor toepassing bij radiatoren met aanvoer- en retouraansluiting. Leidingafstand 50 mm. Markering op behuizing OV 2. Inzetbaar: – in 2-pijps-installaties – als thermostaat afsluiter – als afsluitkoppeling – voor het aftappen – voor het vullen Toepassingsgebied: CV- en koelinstallaties met gesloten circuits en industriële installaties, voor het gebruik met niet agressieve vloeistoffen (zoals water of geschikte water/glycolmengsels volgens VDI 2035/ÖNORM 5195). Max. bedrijfsdruk p _s : 10 bar (PN 10) Bedrijfstemperatuur t _s : 2 °C tot 120 °C (kortstondig tot 130 °C)
verchromd	(12)	1184283	
RVS-design	(12)	1184383	
haaks model			
			
bestaande uit:			
Multiblock T aansluitappendage met voorinstelling 2-pijps appendage Design afdekkap Uni SH thermostaat met vloeistofsensoren SH-Cap			
wit	(12)	1184184	Afsluitertechniek als thermostatische afsluiters AV 9 Uni SH: <u>met 0 stelling</u> Temperatuurbereik 7-28 °C Schaalverdeling 0 ☼ 1-5 set wit: thermostaat Uni SH wit/verchromd
verchromd	(12)	1184284	
RVS-design	(12)	1184384	
Aansluitsets Multiblock T/pinox H voor badkamerradiator (radiators met ½ bi.dr.)			
recht model			
			
bestaande uit:			
Multiblock T aansluitappendage met voorinstelling 2 pijps appendage Design afdekkap pinox H thermostaat met vloeistofsensoren			
wit		1184185	Multiblock T is ook als Multiblock TU 1 / 2-pijpsappendage (omkeerbaar) verkrijgbaar Blz. 1.82. Markering op behuizing OV 1+2. Onderscheidingen: Multiblock T in combinatie met Uni SH in RVS uitvoering:  Design Centrum Essen reddot design award  Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert 2009
verchromd		1184285	
Haaks model			
			
bestaande uit:			
Multiblock T aansluitappendage met voorinstelling 2-pijps appendage Design afdekkap pinox H thermostaat met vloeistofsensoren			
wit		1184186	pinox H <u>zonder 0 stelling</u> instelwaarde: 7 - 28 C schaalverdeling: ☼ 1 - 5
verchromd		1184286	

Artikel	Verpakking eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen	
			<p>Aansluitsets Multiblock THU/Uni SH voor badkamerradiator (radiator met ½ bi.dr.),</p> <p>aanvoer/retour aansluiting omkeerbaar</p> <p>bestaande uit:</p> <p>Multiblock TFU, aansluitappendage met voorinstelling, 1/2 pijpsappendage Design afdekkep Uni SH thermostaat met vloeistofsensoren SH Cap</p> <p>wit 1184135 verchroomd 1184235</p>	<p>Toepassingsgebied: 1- of 2-pijps cv-installaties met gedwongen circulatie; Max. bedrijfsdruk Ps : 10 bar (PN 10) bedrijfstemperatuur Ts : 2 C tot 120 C (kortstondig tot 130 C)</p> <p>Uni SH: <u>Met nulstand.</u> Instelwaarde 7-28 °C Schaalverdeling 0 ☼ 1-5</p> <p>Set: wit Thermostaat Uni SH wit/verchroomd</p>
			<p>voor de combinatie van badkamerverwarming (met ½ bi.dr.) en vloerverwarming</p> <p>haaks model</p> <p>bestaande uit:</p> <p>Multiblock T-RTL aansluitappendage met voorinstelling, afsluitbaar en geïntegreerde terugstroomtemperatuurbegrenzer, 2 pijpsappendage, inclusief montagesteun Design afdekkap Uni SH thermostaat met vloeistofsensoren SH Cap</p> <p>wit 1184188 verchroomd 1184288</p>	<p>Multiblock T-RTL is een combinatie van een voorinstelbaar thermostatische afsluiter, retour afsluiter en RTL regeling geschikt voor tweepijps installaties. Aansluiting radiator hoh 50 mm.</p> <p>Toepasbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In tweepijps installaties - Als Thermostatisch onderblok voor de radiator - Als Afluitmogelijkheid van de radiator (aanvoer en retour) - Als vloerverwarmingsregeling d.m.v. RTL-regeling <p>Toepassingsgebied: CV-installaties met gesloten circuits, voor het gebruik met niet agressieve, ongevaarlijke vloeistoffen (bijv. water of een water-glycolmengsel volgens VDI 2035/ONORM 5195). Max. werkdruk p_s: 10 bar (PN 10) Bedrijfstemperatuur t_s: 2 °C bis 70 °C Thermostatische afsluiter techniek AV 9</p> <p>Uni SH <u>Met nulstand</u> Instelbereik: 7 - 28 °C Instelknop: 0 ☼ 1 - 5</p>
			<p>Aansluitsets Multiblock T-RTL / pinox H voor de combinatie van badkamerradiator (met ½ bi.dr.) en vloerverwarming</p> <p>Haaks model</p> <p>bestaande uit:</p> <p>Multiblock T-RTL aansluitappendage met voorinstelling, afsluitmogelijkheid en geïntegreerde terugstroom temperatuurbegrenzer, 2-pijpsappendage inclusief montagevoorschriften Design afdekkap Pinox H thermostaat met vloeistofvoeler</p> <p>wit 1184189 verchroomd 1184289</p>	<p>pinox H: <u>zonder nulstand</u> instelbereik: 7 - 28 °C instelknop: ☼ 1 - 5</p> <p>Onderscheiding:</p>  <p>ICONIC AWARDS 2017 winner</p>

Artikel	Verpakking king eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Duo-Set W			
	(10)	1691406	
	1 x 1011465		Thermostaat Uni LH met nulstand
	1 x 1184004		Rechte afsluiter serie AV 6
	1 x 1028155		Ofix klemset, 1/2 x 15 mm
	1 x 1182651		Duo tweepijps aansluitstuk afsluitbaar met voorinstelling
Radiatoraansluitsets			
Duo-Set A			
	(10)	1691401	
	1 x 1190704		Handbediende radiatorafsluiter enkel instelbaar, type HR DN 15, 1/2\", recht met bocht
	1 x 1028155		Ofix klemset, 1/2\" x 15 mm
	4 x 1182651		Duo tweepijps aansluitstuk M 24 x 1/2\", afsluit- en instelbaar, inclusief klemset M 24 x 15 mm
Duo-Set B			
	(10)	1691451	
	1 x 1190504		Handbediende radiatorafsluiter enkel instelbaar, type HR DN 15, 1/2\" haaks model
	1 x 1028155		Ofix klemset, 1/2\" x 15 mm
	1 x 1182651		Duo tweepijps aansluitstuk M 24 x 1/2\", afsluit- en instelbaar, inclusief klemset M 24 x 15 mm

Artikel	Verpakking eenheid	Artikelnr.	Aanwijzingen
Duo-Set C (10) 1691405			
	1 x 1191704	Serie HRV 1691405 met bocht voorinstelling door spindel	
	1 x 1028155	Ofix klemset, 1/2" x 15 mm	
	1 x 1182551	Duo tweepijps aansluitstuk zonder afsluiting	
Duo-Set D (10) 1691455			
	1 x 1191504	HRV haakse voorinstelling door spindel	
	1 x 1028155	Ofix klemset, 1/2" x 15 mm	
	1 x 1182551	Duo tweepijps aansluitstuk zonder afsluiting	
Duo-Set G (10) 1691402			
	1 x 1191704	HRV met bocht, voorinstelling door spindel	
	1 x 1028155	Ofix klemset, 1/2" x 15 mm	
	1 x 11826 51	Duo tweepijps aansluitstuk OV2 afsluitbaar met voorinstelling	
Duo-Set H (10) 1691452			
	1 x 1191504	"Reeks HRV" haakse, voorinstelling door spindel	
	1 x 1028155	"Ofix" klemset, 1/2" x 15 mm	
	1 x 1182651	"Duo" tweepijps aansluitstuk OV2 afsluitbaar met voorinstelling	

oventrop

Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact op met:

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 2962 82 0
Telefax +49 2962 82 450
E-Mail mail@oventrop.com
Internet www.oventrop.com