oventrop

Innovatie + kwaliteit

Premium appendages + systemen

„Uni SH“ thermostaat

Productoverzicht

„Uni SH“ thermostaat

1

Met de „Uni SH” thermostaat (schroefdraadaansluiting M 30 x 1,5) met vloeistofsensor is het mogelijk de temperatuur in de ruimte te regelen.

Deze appendage is een combinatie van een nieuw, slank design met een aantrekkelijke vorm en een uitstekende werking.

De bediening en afleesbaarheid zijn uitstekend. De gewenste waarden kunnen goed worden ingesteld.

De decente vormen van de verchroomde handgreep verhogen het bedieningsgemak. Bij ongunstige lichtomstandigheden of ten behoeve van visueel gehandicapte personen kan de basisinstelling „3” door de „tastbare instelhulpen” eenvoudig worden teruggevonden.

De elegante thermostaat is harmonisch uitgevoerd. De lijnvoering is duidelijk en overzichtelijk, onnodige hoeken en kanten zijn vermeden.

De wartelmoer en handgreep zijn verchroomd. Het middenstuk is in de basisuitvoering (fabriekslevering) wit. Verchroomde of antracietkleurige designafdekkingen „SH-Cap´s” zijn alternatief leverbaar.

De gekleurde varianten van „SH-Cap`s” zijn afgestemd op het kleurenpallet van de moderne woon- en badkamerradiatoren.

In combinatie met het Oventrop radiatorenappendageprogramma van de „Reeks E”, wordt met name de „Uni SH” thermostaat aanbevolen voor toepassing in de moderne woninginrichting.

2

3

1 De „Uni SH” thermostaat (basisuitvoering) met rechte afsluiter uit de „Reeks E” en de „SH-Cap´s” in chroom en antraciet

2 Designradiator met „Uni SH” thermostaat met dubbel haakse afsluiter uit de „Reeks E“

3 De „Uni SH“ thermostaat met rechte afsluiter uit de „Reeks E“.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Verstrekt door:

F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 OLSBERG
Tel.: +49 (0) 29 62 83-0
Fax: +49 (0) 29 62 82-450
E-mail mail@oventrop.de
Website: www.oventrop.de

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

Productserie 1
PR 271-3/30/4.2006/DD