

Bestekomschrijving

OPTIBAL W6 6-WEGKRAAN PN 16

OPTIBAL W6 6-WEGKRAAN PN 16

Fabricaat: Oventrop GmbH & Co. KG

Type: Optibal W6

Art.nr. DN 15: 1132004

Art.nr. DN 20: 1132006

Nominale doorlaat (DN): 15 of 20

Aansluitafstand (mm): 50

Druktrap (PN): 16

Max. drukverschil: 2 bar

Max. temperatuur (°C): 90

Kvs-waarde: 3.1

Aansluiting:

- buitendraad euroconisch $\frac{3}{4}$ " voor DN 15

- buitendraad euroconisch 1" voor DN 20

Materiaal:

- huis: ontzinkingsvrij

- kogel: messing, verchroomd

- kogelafdichting: PTFE

Toebehoren:

- koppeling koper, dunwandig staal of rvs 15 mm, art.nr. 1027443

- koppeling kunststof leiding 16 x 2, art.nr. 1507935

- koppeling kunststof leiding 20 x 2, art.nr. 1507939

- inlegstuk $\frac{3}{4}$ " voor vlakke aansluiting, $\frac{3}{4}$ " buitendraad, art.nr. 1661100

- inlegstuk 1" voor vlakke aansluiting, 1" buitendraad, art.nr. 1650793

- aandrijving, art.nr. 1132030

- Kvs-waarde set met div. weerstanden, art.nr. 1132020

Toepassing:

- koud- en warm water

