„Uni SH” termosztát

új termék, új forma radiátorokhoz és fürdőszobai fűtőtestekhez

A folyadéktöltetű érzékelővel szerelt „Uni SH” termosztátok a helyiséghőmérséklet szabályozására szolgálnak. Tartozékként elegáns, formatervezett, utólagosan felhelyezhető „SH-Cap” dizájn-burkolatokat kínálunk króm vagy antracit színválasztékkal. Ezáltal a termosztátok kiválóan illeszthetők a modern radiátorok és fürdőszobai fűtőtestek színpalettájához.

Előnyös tulajdonságok:
– szép forma, elegáns kivitel,
– kis méretek,
– tapintható kivitelű skálajelek a kézikeréken,
– „SH-Cap” színes dizájn-burkolatok kínálata,
– „E” típusú exkluzív szelepekkel összeépítve,
– egyedi megjelenés.

További információk:

OVENTROP Magyarország Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefon: (1) 280-6805, 280-6720
Fax: (1) 280-1868
Internet: www.oventrop.hu
E-mail: mail@oventrop.hu

oventrop

Termék	Csom. egység			Termékszám	Megjegyzés
	„Uni SH" termosztatikus szelepfej				
	folyadéktöltetű érzékelővel M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással „Uni SH" jelölés a foglalatban található				Elzárható kivitel értéktartomány 7-28 °C skálaosztás 0 ❄ 1-5
	fehér színű kivitel	(10)		**101 20 65**	
	formatervezett takarógyűrű antracit (RAL 7016) krómozott			**101 20 80** **101 20 81**	Céglogó nyomtatásához külön megrendelő űrlap kitöltése szükséges. Legkisebb rendelési mennyiség: 200 db. Az árhoz hozzá kell számítani a klisé költséghányadát.
	formatervezett takarógyűrű céglogó elhelyezésre fehér (RAL 9016)			**101 20 92**	
	Exkluzív kivitelű termosztatikus szelepek				Alkalmazási terület PN 10 max. nyomású kétcsöves vízhőhordozós szivattyús központi fűtési berendezésekben, az előremenő vízhőmérséklet max. 120 °C.
	M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással sárgaréz				Az exkluzív kivitelű „E" és „Combi E" típusú szerelvények a modern lakberendezéshez kapcsolódó termékek. A hagyományos hőleadókon kívül kiválóan alkalmazhatók fürdőszobai fűtőtestekhez.
	„E" típus 6 fokozatú előbeállítással				Műszaki jellemzői és névleges térfogatáramuk megegyeznek az „AV 6" típusú termosztatikus szelepek megfelelő termékeivel.
	sarok kivitel DN 15 ½"				**Figyelem**: a rendszer töltését és ürítését a szelep beállítása és a termosztatikus szelepfej szerelése előtt kell végezni.
	antracit	0,32	0,65	0,90	**116 30 32**
	porszórt és nikkelezett	0,32	0,65	0,90	**116 30 42**
	krómozott	0,32	0,65	0,90	**116 30 52**
	fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	**116 30 62**
	aranyozott	0,32	0,65	0,90	**116 30 72**
	egyenes kivitel DN 15 ½"				Az Oventrop exkluzív kivitelű termosztatikus szelepei az alábbi díjakat nyerték el:
	antracit	0,32	0,65	0,90	**116 31 32**
	porszórt és nikkelezett	0,32	0,65	0,90	**116 31 42**
	krómozott	0,32	0,65	0,90	**116 31 52**
	fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	**116 31 62**
	aranyozott	0,32	0,65	0,90	**116 31 72**
	axiális kivitel DN 15 ½"				Észak-Rajna-Vesztfália Formatervezési Díja, Ipari Termék Kategória
	antracit	0,32	0,65	0,90	**116 32 32**
	krómozott	0,32	0,65	0,90	**116 32 52**
	fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	**116 32 62**
					A Hannoveri Ipari Formatervezési Fórum „iF" kitüntetés
					Formatervezés-Innováció, az Esseni Formatervezési Központ kitüntetése a Formatervezés Minőségéért
					A Pragotherm, Prága kitüntetése
					A Berlini Német Rézintézet „Produkt und Messing" kitüntetése
					A termékek felvételt nyertek a müncheni „Példaértékű formatervezések" új gyűjteményébe, a hamburgi Iparművészeti és a londoni Formatervezési Múzeumba is.
	térsarok kivitel bal oldali csatlakozás DN 15 ½"				
	antracit	0,32	0,65	0,90	**116 34 32**
	krómozott	0,32	0,65	0,90	**116 34 52**
	fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	**116 34 62**
	jobb oldali csatlakozás DN 15 ½"				
	antracit	0,32	0,65	0,90	**116 34 33**
	krómozott	0,32	0,65	0,90	**116 34 53**
	fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	**116 34 63**

Az „Uni SH" termosztátok természetesen az Oventrop normál kivitelű termosztatikus szelepeihez („A"/„AV6"/„AZ"/„RF"/„Multiblock T" és egypont-csatlakozású, benyúlócsöves szelepek fürdőszobai fűtőtestekhez) is alkalmazhatóak.