

oventrop

„Uni SH” termosztát
új termék, új forma radiátorokhoz és fürdőszobai fűtőtestekhez



A folyadéktöltetű érzékelővel szerelt „Uni SH” termosztátok a helyiséghőmérséklet szabályozására szolgálnak. Tartozékként elegáns, formatervezett, utólagosan felhelyezhető „SH-Cap” dizájn-burkolatokat kínálunk króm vagy antracit színválasztékkal. Ezáltal a termosztátok kiválóan illeszthetők a modern radiátorok és fürdőszobai fűtőtestek színpalettájához.

Előnyös tulajdonságok:

- szép forma, elegáns kivitel,
- kis méretek,
- tapintható kivitelű skálajelek a kézikeréken,
- „SH-Cap” színes dizájn-burkolatok kínálata,
- „E” típusú exkluzív szelepekkel összeépítve,
- egyedi megjelenés.

További információk:

OVENTROP Magyarország Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Telefon: (1) 280-6805, 280-6720
Fax: (1) 280-1868
Internet: www.oventrop.hu
E-mail: mail@oventrop.hu

Termék	Csom. egység	Termékszám	Megjegyzés	
„Uni SH” termosztatikus szelepek				
folyadéktöltetű érzékelővel M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással „Uni SH” jelölés a foglalatban található				
fehér színű kivitel	(10)	101 20 65	Elzárható kivitel értéktartomány 7-28 °C skálaosztás 0 * 1-5 Céglogó nyomtatásához külön megrendelő űrlap kitöltése szükséges. Legkisebb rendelési mennyiség: 200 db. Az árhoz hozzá kell számítani a klisé költségét.	
formatervezett takarógyűrű antracit (RAL 7016)		101 20 80		
krómozott		101 20 81		
formatervezett takarógyűrű céglogó elhelyezésre fehér (RAL 9016)		101 20 92		
Exkluzív kivitelű termosztatikus szelepek				
M30×1,5 mm-es menetes csatlakozással sárgaréz				
„E” típus 6 fokozatú előbeállítással				
sarok kivitel DN 15 1/2"				
antracit	0,32	0,65	0,90	116 30 32
porszórt és nikkelezett	0,32	0,65	0,90	116 30 42
krómozott	0,32	0,65	0,90	116 30 52
fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	116 30 62
aranyozott	0,32	0,65	0,90	116 30 72
egyenes kivitel DN 15 1/2"				
antracit	0,32	0,65	0,90	116 31 32
porszórt és nikkelezett	0,32	0,65	0,90	116 31 42
krómozott	0,32	0,65	0,90	116 31 52
fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	116 31 62
aranyozott	0,32	0,65	0,90	116 31 72
axiális kivitel DN 15 1/2"				
antracit	0,32	0,65	0,90	116 32 32
krómozott	0,32	0,65	0,90	116 32 52
fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	116 32 62
térsarok kivitel				
bal oldali csatlakozás DN 15 1/2"				
antracit	0,32	0,65	0,90	116 34 32
krómozott	0,32	0,65	0,90	116 34 52
fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	116 34 62
jobb oldali csatlakozás DN 15 1/2"				
antracit	0,32	0,65	0,90	116 34 33
krómozott	0,32	0,65	0,90	116 34 53
fehér porszórt	0,32	0,65	0,90	116 34 63

Alkalmazási terület
PN 10 max. nyomású kétsőves vízhőhordozós szivattyús központi fűtési berendezésekben, az előremenő vízhőmérséklet max. 120 °C.

Az exkluzív kivitelű „E” és „Combi E” típusú szerelvények a modern lakberendezéshez kapcsolódó termékek. A hagyományos hőleadókon kívül kiválóan alkalmazhatók fürdőszobai fűtőtestekhez.

Műszaki jellemzői és névleges térfogatáramuk megegyeznek az „AV 6” típusú termosztatikus szelepek megfelelő termékeivel.

Figyelem: a rendszer töltését és üritését a szelep beállítása és a termosztatikus szelepek szerelése előtt kell végezni.

Az Oventrop exkluzív kivitelű termosztatikus szelepei az alábbi díjakat nyerték el:



Észak-Rajna-Vesztfália
Formatervezési Díja,
Ipari Termék Kategória



A Hannoveri Ipari Formatervezési Fórum „iF” kitüntetés



Formatervezés-Innováció, az Esseni Formatervezési Központ kitüntetése a Formatervezés Minőségéért



A Pragotherm, Prága kitüntetése



A Berlini Német Rézintézet „Produkt und Messing” kitüntetése

A termékek felvételt nyertek a müncheni „Példaértékű formatervezések” új gyűjteményébe, a hamburgi Iparművészeti és a londoni Formatervezési Múzeumba is.



Az „Uni SH” termosztátok természetesen az Oventrop normál kivitelű termosztatikus szelepeihez („A”/„AV6”/„AZ”/„RF”/„Multiblock T” és egy pont-csatlakozású, benyúlócsöves szelepek fürdőszobai fűtőtestekhez) is alkalmazhatóak.

