




Csatlakozó szerelvények radiátorokhoz és felületi hőmérséklet szabályozáshoz Multiblock

Csatlakozó szerelvények termosztatikus szeleppel

Multiblock T/TQ/TU/TFU



Műszaki tartalom
egyensúlyban a
látvánnyal

ELŐNYEI

- + Csatlakozás minden szokásos csővezetékhez
- + A szerelvények termosztatikus szelepként használhatók előbeállítással
- + Opcionálisan előbeállítható (AV 9) és automatikus (Q-Tech) hidraulikus kiegyensúlyozáshoz
- + Az előremenő és visszatérő csatlakozások szabadon választhatók (T/TU/TFU)
- + Nagy biztonság a radiátor lágy tömítésű csatlakozásainak köszönhetően
- + Elegáns kivitelű antracit, fehér, króm vagy rozsdamentes acél burkolatok a modern radiátorokhoz és fürdőszobai radiátorokhoz egyaránt

Elegáns csatlakozóidom

TECHNIKAI TUDÁS ÉS LÁTVÁNY EGYARÁNT

A **Multiblock** termosztatikus szelep - **AV9** vagy **Q-Tech** - és menetes csatlakozás praktikus kombinációja modern radiátorokhoz és radiátorszerelvényekhez.

A szerelvény szinte bármilyen beépítési helyzetben használható. Az egyenes vagy sarok változat mellett van forgatható változat is. Elegáns termosztátjainkkal és az a kiegészítő fehér, króm, antracit és rozsdamentes acél burkolatokkal kombinálva igazán szemet gyönyörködtetnek a modern élettérben.

A **Multiblock**-ot szettben is szállítjuk Önnek design burkolattal és opcionálisan **Uni SH** vagy **pinox** termosztáttal.



Multiblock T dizájn burkolattal és pinox termosztáttal


VÁLTOZATOS TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A **Multiblock T/TQ/TU/TFU** szerelvények áramlási irányát nem kell figyelembe venni a felszerelésükkor. Az előremenő és visszatérő csatlakozások szabadon választhatók. A termosztát csatlakozást a **Multiblock T/TU**-ra egyenesen, a **Multiblock TFU**-ra pedig jobbra vagy balra telepítheti.

VERZIÓK

EGY- ÉS KÉTCSÖVES RENDSZEREKHEZ:


- **Multiblock T**
Sarok és egyenes kivitelben, kétcsöves működéshez
- **Multiblock TQ**
Sarok és egyenes kivitelben, kétcsöves működéshez, Q-Tech-el
- **Multiblock TU**
Sarok és egyenes kivitelben, egy-/kétcsöves működéshez
- **Multiblock TFU**
Forgatható típus, egy-/kétcsöves működéshez



Multiblock T és Unibox RTL rendszer felületfűtéshez

Csatlakozó szerelvények termosztatikus szeleppel és visszatérő hőmérséklet-határolóval

Multiblock T-RTL / Multiblock TQ-RTL



Fűtéshez és
felületi
hőmérséklet
szabályozáshoz

ELŐNYEI

- + Ideális kombináció radiátor és felületi hőmérséklet szabályozáshoz
- + A radiátorok külön vezérlése és a felületi hőmérséklet szabályozása egyetlen szerelvénnel
- + A felületi hőmérséklet szabályozó visszatérő hőmérséklete állítható
- + A radiátor elzárható
- + AV9 szelepbetét a kézi hidraulikus kiegyensúlyozáshoz (**Multiblock T-RTL**)
- + QA szelepbetét az automatikus hidraulikus kiegyensúlyozáshoz (**Multiblock TQ-RTL**)

Kombinált csatlakozó szerelvény

FŰTÉSRE ÉS FELÜLETHŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSÁRA


A **Multiblock T-RTL** lehetővé teszi a radiátor és a felületi hőmérséklet-szabályozás kombinálását egyetlen csatlakozó szerelvényvel.

A kompakt szerelvény **tartalmaz egy AV9 szelepbetétet** fokozatmentesen állítható előbeállítással a kézi hidraulikus kiegyensúlyozáshoz és egy RTL szabályozót a visszatérő hőmérséklet korlátozásához.

A szobahőmérséklet és a visszatérő hőmérséklet egymástól függetlenül szabályozható.

AUTOMATIKUS HIDRAULIKUS EGYENSÚLYOZÁS

Az azonos **Multiblock TQ-RTL** lehetővé teszi az automatikus hidraulikus kiegyensúlyozást a QA szelepbetétnek köszönhetően.



Multiblock TQ-RTL rendszer Q-Tech-el



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Multiblock T-RTL design burkolattal és Pinox termosztáttal
- kiváló design

GYÖNYÖRŰ LÁTVÁNY

Elegáns termosztátjainkkal és a fehér vagy krómozott burkolatokkal kombinálva harmonikus szerelvényeket teremtenek a radiátorhoz. Igazi stíluselem a modern lakóterek kialakításában.


A **Multiblock T-RTL**-t szettben is szállítjuk design burkolattal és opcionálisan **Uni SH** vagy **pinox** termosztáttal.

VÁLTOZATAI:

- **Multiblock T-RTL**
AV9 szelepbetéttel, kétcsöves működéshez
- **Multiblock TQ-RTL**
AQ szelepbetéttel, kétcsöves működéshez

Multiblock T/TU/TQ/TFU

Kiviteli típusok és áramlási irányok



MULTIBLOCK T/TU

Funkciók:

- Radiátor szabályozás
- Az áramlási sebesség előre beállítható
- Elzárás
- Ürités/feltöltés

MULTIBLOCK TQ

Funkciók:

- Radiátor szabályozás
- Az áramlási sebesség előre beállítható
- Elzárás
- Ürités/feltöltés
- Automatikus hidraulikus kiegyensúlyozás

MULTIBLOCK TFU (FORGATHATÓ)

Funkciók:

- Radiátor szabályozás
- Az áramlási sebesség előre beállítható
- Elzárás
- Ürités/feltöltés
- A csatlakozóelem elfordítható


Típusok:

Típus/Cikkszám:	Egycsöves rendszer	Kétsöves rendszer	Radiátor-csatlakozás	Ürités/feltöltés	Termosztát csatlakozás balról	Termosztát csatlakozás balról és jobbról
Multiblock T (sarok)						
1184014	—	●	G 3/4 hollandi	●	●	—
1184084	—	●	G 1/2 KM	●	●	—
Multiblock T (egyenes)						
1184013	—	●	G 3/4 hollandi	●	—	●
1184083	—	●	G 1/2 KM	●	—	●
Multiblock TU (sarok)						
1184024	●	●	G 3/4 hollandi	—	●	—
1184034	●	●	G 1/2 KM	—	●	—
Multiblock TU (egyenes)						
1184023	●	●	G 3/4 hollandi	—	—	●
1184033	●	●	G 1/2 KM	—	—	●

● Vonatkozik - nem elérhető

Multiblock T-RTL/TQ-RTL

Típusok és áramlási irányok



MULTIBLOCK T-RTL

Funkciók:

- A radiátor és a felületi hőmérséklet szabályozása
- Az áramlási sebesség előre beállítható
- Elzárás

MULTIBLOCK TQ-RTL

Funkciók:

- A radiátor és a felületi hőmérséklet szabályozása
- Az áramlási sebesség előre beállítható
- Elzárás
- Automatikus hidraulikus kiegyensúlyozás

Típusok:

Típus/Cikkszám		Egycsöves rendszer	Kétsöves rendszer	Radiátor-csatlakozás	Ürités/ feltöltés	Termosztát csatlakozás balról	Termosztát csatlakozás balról és jobbról
Multiblock TQ							
(sarok)	1184074	—	●	G 1/2 KM	●	●	—
(egyenes)	1184073	—	●	G 1/2 KM	●	●	●
Multiblock TFU							
(forgatható)	1184025	●	●	G 3/4 KM	●	●	●
(forgatható)	1184035	●	●	G 1/2 KM	●	●	●
Multiblock T-RTL (sarok)							
	1184016	—	●	G 3/4 hollandi	—	●	—
	1184086	—	●	G 1/2 KM	—	●	—
Multiblock TQ-RTL (sarok)							
	1184076	—	●	G 1/2 KM	—	●	—

●Vonatkozik - nem elérhető



Raumklima



Hydraulik



Stationen,
Speicher



Trinkwasser



Öl, Solar



Smart Home,
Smart Building

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.