





Met de thermostaten „vindo TH“ (draadaansluiting M 30 x 1,5) en de „vindo TD“ (aansluiting klemkoppeling) met vloeistofsensor is het mogelijk de temperatuur in de ruimte te regelen.

Deze appendages zijn een combinatie van een nieuw, slank design en een kleinere afmeting met een aantrekkelijke vorm en een uitstekende werking.



De bediening en afleesbaarheid zijn uitstekend. De gewenste waarden kunnen goed worden ingesteld. Bij ongunstige lichtomstandigheden of ten behoeve van visueel gehandicapte personen kan de basisinstelling „3“ door de „tastbare instelhulpen“ eenvoudig worden teruggevonden.

De elegante thermostaat is harmonisch uitgevoerd. De lijnvoering is duidelijk en overzichtelijk, onnodige hoeken en kanten zijn vermeden.

De wartelmoer van de „vindo TH“ is vernikkeld en de wartelmoer van de „vindoTD“ is van kunststof, wit RAL 9016.

De handregelknop is wit (RAL 9016), het tussenstuk onder de handregelknop is zwart.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Artikel	Verp.- eenheid	Art. nr.	Aanwijzing	
 Thermostaat „vindo TH“ met vloeistofsensor draadaansluiting M 30 x 1,5			Maximale temperatuur van verwarmingsmedium: 120 °C.	
	Uitvoering:			
wit	(10)	101 30 65	<u>met nulstand,</u>	Regelbereik 7-28 °C SchaaIverdeling 0 * 1-5
 Thermostaat „vindo TD“ met vloeistofsensor aansluiting klemkoppeling				
	Uitvoering:			
wit	(10)	101 30 75	<u>met nulstand,</u>	Regelbereik 7-28 °C SchaaIverdeling 0 * 1-5